



Industrial Automation Products & Solutions



RS PRO Interface Relay, DIN Rail Mount, 24V ac/dc Coil, SPDT, 1-Pole

ผู้ผลิต : RS PRO

รหัสสินค้า : 888-6809

Overview

RS PRO Interface Relay โมดูลติดตั้ง DIN, ขดลวด 24V AC/DC, SPDT 1-pole, ผลิตรองรับโหลดการสวิตช์ แยกวงจร วัด ความคุมและขยายสัญญาณ

โมดูล RS PRO ถูกออกแบบให้รองรับการใช้งานอัตโนมัติทั้งหมด มีความยืดหยุ่นด้านแรงดันคอยล์ (24V AC/DC) วัสดุหน้าสัมผัสเป็น Silver Alloy และมีอายุการใช้งานกลไกสูง (>50,000,000 ครั้ง) เหมาะสำหรับการใช้งานที่ต้องการความทนทานทางกล

Features

- Coil Voltage: 24V AC/DC
- Contact Configuration: SPDT
- Mounting Type: DIN Rail
- Number of Poles: 1
- Terminal Type: Screw
- Contact Material: Silver Alloy
- Dimensions: Length 6.2mm, Depth 73mm, Height 93mm (ระบุค่าในสเปค)
- Maximum Operating Temperature: +60°C
- Minimum Operating Temperature: -25°C
- Standards Met: CSA, GL, UL
- Relay Switching Classification: General Purpose Relay
- Life: >50000000 (Mechanical) operations

Applications

- การสวิตช์ แยกวงจร วัด ความคุม ปรับค่า และขยายสัญญาณในระบบอัตโนมัติ
- การใช้งานทั่วไปในตู้คอนโทรลที่ต้องการรีเลย์ทั่วไปที่ทนทาน

Specifications



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Coil Voltage	24V ac/dc
Contact Configuration	SPDT
Mounting Type	DIN Rail
Number of Poles	1
Terminal Type	Screw
Depth	73mm
Height	93mm
Length	6.2mm
Contact Material	Silver Alloy
Maximum Operating Temperature	+60°C
Standards Met	CSA, GL, UL
Relay Switching Classification	General Purpose Relay
Minimum Operating Temperature	-25°C
Life	>50000000 (Mechanical) operations



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com