



Industrial Automation Products & Solutions



RS PRO Interface Relay, DIN Rail Mount, 24V dc Coil, SPDT, 1-Pole

ผู้ผลิต : RS PRO

รหัสสินค้า : 888-6877

Overview

RS PRO Interface Relay รุ่น 888-6877 ซีรีส์ LCIS รีเลย์ติดตั้ง DIN (DIN Rail) ขดลวด 24V DC แบบ SPDT 1 โพล พร้อมเทอร์มินัลแบบ Push In

รีเลย์ซีรีส์ LCIS ถูกออกแบบเป็นโมดูลอินเตอร์เฟซที่ให้ฟังก์ชันสวิตช์ แยกวงจร และยังรองรับการวัด ความคม การขยายสัญญาณ ตามคำอธิบาย สเปกการปฏิบัติงานเชิงกลยาวนาน (>50,000,000 mechanical operations), Contact Material เป็น Silver Alloy, มี LED Indicator และ Reverse Diode รวมถึงการรับรองมาตรฐาน CSA, GL, UL

Features

- Coil Voltage: 24V dc
- Contact Configuration: SPDT
- Mounting Type: DIN Rail
- Number of Poles: 1
- Switching Voltage: 250V ac/dc
- Terminal Type: Push In
- Contact Material: Silver Alloy
- Special Features: LED Indicator, Reverse Diode
- Standards Met: CSA, GL, UL
- Mechanical Life: >50000000 (Mechanical) operations
- Operating Temperature Range: -25 - +60°C
- Dimensions: 6.2 x 76 x 93mm
- Series: LCIS

Applications

- ระบบอัตโนมัติที่ต้องการอินเตอร์เฟซแบบโมดูลาร์
- การแยกวงจรสัญญาณและการขยายสัญญาณในการควบคุม



Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Coil Voltage	24V dc
Contact Configuration	SPDT
Mounting Type	DIN Rail
Number of Poles	1
Switching Voltage	250V ac/dc
Terminal Type	Push In
Depth	76mm
Height	93mm
Length	6.2mm
Series	LCIS
Contact Material	Silver Alloy
Standards Met	CSA, GL, UL
Life	>50000000 (Mechanical) operations
Operating Temperature Range	-25 - +60°C
Special Features	LED Indicator, Reverse Diode
Relay Switching Classification	General Purpose Relay
Minimum Operating Temperature	-25°C
Maximum Operating Temperature	+60°C
Dimensions	6.2 x 76 x 93mm



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com