




Industrial Automation Products & Solutions



RS PRO Interface Relay, DIN Rail Mount, 110V ac Coil, SPDT, 6A Load

ผู้ผลิต : RS PRO

รหัสสินค้า : 144-1582

Overview

รีเลย์อินเตอร์เฟซ RS PRO ขนาดกะทัดรัดสำหรับติดตั้งบน DIN rail ออกแบบสำหรับการสวิตช์และแยกวงจร มีฟิวส์ป้องกันกระแสโหลดสูงสุด 6A และฟิวส์คอยล์ 110V ac

Features

- Coil Voltage: 110V ac
- Contact Configuration: SPDT
- Mounting Type: DIN Rail
- Load Current Rating: 6A
- Dimensions: Length 96mm, Height 78.8mm, Depth 6.2mm
- Input Current: 8A
- Operating Temperature Range: -40 - +85°C
- ระบุแรงดันสูงสุด/ช่วงแรงดันหลายค่า (Maximum Input Voltage: 110V dc; Input Voltage Range: 300V dc)

Applications

- ระบบควบคุมอุตสาหกรรมที่ติดตั้งบน DIN rail
- งานสวิตช์และแยกวงจรทั่วไปในตู้คอนโทรล

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Coil Voltage	110V ac
Contact Configuration	SPDT
Mounting Type	DIN Rail
Load Current Rating	6A



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

Maximum Input Voltage	110V dc
Depth	6.2mm
Height	78.8mm
Length	96mm
Input Current	8A
Maximum Operating Temperature	+85°C
Minimum Operating Temperature	-40°C
Operating Temperature Range	-40 - +85°C
Input Voltage Range	300V dc



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com