



Industrial Automation Products & Solutions



Phoenix Contact PLC-RPT-230UC/21 Series Interface Relay, DIN Rail Mount, 230V ac/dc Coil, SPDT, 1-Pole

ผู้ผลิต : Phoenix Contact

รหัสสินค้า : 2900305

Overview

Phoenix Contact PLC-RPT-230UC/21 (รุ่น 2900305) เป็นโมดูลรีเลย์แบบ DIN Rail ที่มาพร้อม push-in connection และ plug-in miniature relay ใช้คอล์ย 230V ac/dc, การติดต่อแบบ SPDT, 1-pole และระบุอายุการใช้งาน 2×10^7 cycles

ออกแบบเพื่อความรวดเร็วในการติดตั้งและการเปลี่ยนรีเลย์โดยไม่ต้องใช้เครื่องมือ (push-in และ plug-in) พร้อมสเปคที่รองรับแรงดันอินพุตแบบกว้างและอายุการใช้งานยาวตามที่ระบุ

Features

- Coil Voltage: 230V ac/dc
- Contact Configuration: SPDT
- Mounting Type: DIN Rail
- Number of Poles: 1
- Terminal Type: Surface Mount (ในสเปค) / push-in connection (ในคำอธิบาย)
- Maximum Input Voltage: 220 V dc, 230V ac
- Switching Voltage: 250V ac/dc
- Input Current: (dc) 3 mA, (ac) 3.2mA
- Turn On Time: 7ms
- Turn Off Time: 15ms
- Operating Temperature Range: -40 to +60°C
- Life: 2×10^7 Cycles
- Input Voltage Range: 179.4 - 264.5V ac
- Relay Type: Solid State Relay (ระบุในสเปค)
- Series: PLC-RPT-230UC/21
- Model: 2900305
- Brand: Phoenix Contact
- Dimensions: 94 x 6.2 x 80mm



Applications

- โมดูลรีเลย์สำหรับติดตั้งบน DIN Rail
ในระบบอัตโนมัติและตู้คอนโทรลที่ต้องการเปลี่ยนรีเลย์ได้รวดเร็วและลดเวลาการเดินสาย

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Coil Voltage	230V ac/dc
Contact Configuration	SPDT
Mounting Type	DIN Rail
Number of Poles	1
Minimum Input Voltage	230V ac/dc
Maximum Input Voltage	220 V dc, 230V ac
Switching Voltage	250V ac/dc
Terminal Type	Surface Mount
Depth	6.2mm
Height	80mm
Length	94mm
Series	PLC-RPT-230UC/21
Contact Material	Silver Alloy
Input Current	(dc) 3 mA, (ac) 3.2mA
Turn Off Time	15ms
Relay Switching Classification	Miniature Relay
Operating Temperature Range	-40 - +60°C
Life	2 x 10 ⁷ Cycles
Turn On Time	7ms
Relay Type	Solid State Relay
Accessory Type	Relay Module
Minimum Operating Temperature	-40°C



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

Dimensions	94 x 6.2 x 80mm
Input Voltage Range	179.4 - 264.5V ac
Maximum Operating Temperature	+60°C



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com