




## Industrial Automation Products & Solutions



# Finder 38 Series Interface Relay, DIN Rail Mount, 24V ac/dc Coil, SPDT, 1-Pole

ผู้ผลิต : Finder

รหัสสินค้า : 38.51.0.024.0060

## Overview

โมดูลรีเลย์อินเทอร์เฟซ Finder ซีรีส์ 38 ขดลวด 24V ac/dc แบบติดตั้งบนราง DIN มีชุดขั้วสัมผัส SPDT (1C/O) ขนาดกะทัดรัด เหมาะสำหรับงานอินเทอร์เฟซที่ต้องการความยืดหยุ่นระหว่างสัญญาณ AC/DC และการติดตั้งรวดเร็ว

โดยรวมเป็นรีเลย์อินเทอร์เฟซขนาดกะทัดรัดที่ออกแบบมาสำหรับการติดตั้งบนราง DIN ใช้ขดลวดประหยัดพลังงาน (Input Current ระบุ 12mA) และมีวัสดุขั้วเป็น Silver Alloy ช่วยให้การติดต่อมีความน่าเชื่อถือในช่วงอุณหภูมิการใช้งานกว้าง

## Features

- Coil Voltage: 24V ac/dc
- Contact Configuration: SPDT (1C/O)
- Mounting Type: DIN Rail
- Number of Poles: 1
- Terminal Type: Screw
- Contact Material: Silver Alloy
- Input Current: 12mA
- Turn On Time: 5ms
- Turn Off Time: 6ms
- Dimensions: 6.2 x 75.6 x 87.9mm
- Operating Temperature Range: -40 - +70°C

## Applications

- งานอินเทอร์เฟซสัญญาณที่ต้องการความยืดหยุ่นของแหล่งสัญญาณ AC/DC
- ระบบที่ต้องการการติดตั้งรวดเร็วและความน่าเชื่อถือของรีเลย์

## Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
-----------	------------



## บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

Coil Voltage	24V ac/dc
Contact Configuration	SPDT
Mounting Type	DIN Rail
Number of Poles	1
Terminal Type	Screw
Depth	75.6mm
Height	87.9mm
Length	6.2mm
Series	38 Series
Contact Material	Silver Alloy
Input Current	12mA
Turn On Time	5ms
Minimum Operating Temperature	-40°C
Turn Off Time	6ms
Dimensions	6.2 x 75.6 x 87.9mm
Operating Temperature Range	-40 - +70°C
Maximum Operating Temperature	+70°C



LINE OA  
@thsolution

### Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com