



Industrial Automation Products & Solutions



Murrelektronik Limited Interface Relay, DIN Rail Mount, 24V dc Coil, 2CO (SPDT), 2-Pole, 6A Load

ผู้ผลิต : Murrelektronik Limited

รหัสสินค้า : 52102

Overview

Murrelektronik Limited รุ่น 52102 (MIRO 12.4 series) เป็น interface relay แบบ DIN Rail มีคอยล์ 24V dc, คอนแทค 2CO (SPDT) 2-pole และ LED แสดงสถานะ

Features

- Coil Voltage: 24V dc
- Contact Configuration: 2CO (SPDT), Number of Poles: 2
- Mounting Type: DIN Rail
- Coil/Contact separation และ LED status indicator (ตามคำอธิบาย)
- Terminal Type: Screw
- Load Current Rating: 6A
- Input Current: 18mA
- Turn On Time: 10ms, Turn Off Time: 15ms
- Life (Mechanical): 20000000 cycles
- Standards Met: CCC, CE, CSA, cURus
- Dimensions: 12.4 x 70 x 91mm
- Operating Temperature Range: -20 - +50°C, Minimum Operating Temperature: -20°C, Maximum Operating Temperature: +55°C

Applications



- ใช้งานเป็น Interface Relay Module สำหรับระบบควบคุมและอุปกรณ์อุตสาหกรรมที่ติดตั้งบน DIN Rail (สอดคล้องกับคำอธิบายและสเปค)

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Coil Voltage	24V dc
Contact Configuration	2CO (SPDT)
Mounting Type	DIN Rail
Number of Poles	2
Load Current Rating	6A
Maximum Input Voltage	250V ac/dc
Terminal Type	Screw
Switching Voltage	24 V dc - 250V ac/dc
Depth	70mm
Height	91mm
Length	12.4mm
Contact Material	Silver Alloy
Input Current	18mA
Standards Met	CCC, CE, CSA, cURus
Relay Switching Classification	Interface Relay Module
Operating Temperature Range	-20 - +50°C
Turn Off Time	15ms
Turn On Time	10ms
Minimum Operating Temperature	-20°C
Dimensions	12.4 x 70 x 91mm
Life	20000000 (Mechanical) cycles
Maximum Operating Temperature	+55°C

Need a quotation or technical support?



บริษัท ทีเอส โซลูชัน จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com



LINE OA
@thsolution

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com