




Industrial Automation Products & Solutions



Finder 48 Series Interface Relay, DIN Rail Mount, 12V ac Coil, SPDT, 1-Pole, 10A Load

ผู้ผลิต : Finder

รหัสสินค้า : 48.P3.8.012.0060SPA

Overview

Finder 48 Series อินเตอร์เฟซรีเลย์แบบติดตั้งบน DIN Rail, คอยล์ 12V ac, การต่อแบบ SPDT, รองรับโหลด 10A พร้อม Contact resistance ระบุ 50mΩ

ออกแบบเพื่อเป็นอินเตอร์เฟซสำหรับ PLC และระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยระบุ Contact resistance 50mΩ เพื่อลดการสูญเสียแรงดันและความร้อนบริเวณหัวสัมผัส มีคุณสมบัติพิเศษรองรับทั้ง AC Coils หรือ DC sensitive coils และมีฟีเจอร์เช่น Supply Status Indication & EMC Coil Suppression Module เป็นมาตรฐาน

Features

- Coil Voltage: 12V ac
- Contact Configuration: SPDT
- Mounting Type: DIN Rail
- Number of Poles: 1
- Load Current Rating: 10A
- Maximum Input Voltage: 400V ac
- Minimum Input Voltage: 250V ac
- Switching Voltage: 250 V ac - 400V ac
- Terminal Type: Push In
- Depth: 75.3mm
- Height: 95.5mm
- Length: 15.8mm
- Series: 48 Series
- Contact Material: Silver Alloy
- Input Current: 90.5mA
- Turn Off Time: (dc) 12 ms, (ac) 4ms
- Turn On Time: (dc) 12 ms, (ac) 7ms
- Standards Met: CE, CSA, CULus, EAC, EZU, GOST, IMQ, LCIE, Lloyds Register, RINA, VDE
- Special Features: AC Coils or DC Sensitive Coils, Identification Label, Supply Status Indication & EMC Coil Suppression Module as Standard



- Operating Temperature Range: -40 - +70°C
- Relay Switching Classification: General Purpose Relay
- Contact resistance: 50mΩ (ตามคำอธิบาย)

Applications

- อินเตอร์เฟซรีเลย์สำหรับ PLC และระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ตามคำอธิบาย)

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Coil Voltage	12V ac
Contact Configuration	SPDT
Mounting Type	DIN Rail
Number of Poles	1
Load Current Rating	10A
Maximum Input Voltage	400V ac
Minimum Input Voltage	250V ac
Switching Voltage	250 V ac - 400V ac
Terminal Type	Push In
Depth	75.3mm
Height	95.5mm
Length	15.8mm
Series	48 Series
Contact Material	Silver Alloy
Input Current	90.5mA
Turn Off Time	(dc) 12 ms, (ac) 4ms
Dimensions	15.8 x 75.3 x 95.5mm
Turn On Time	(dc) 12 ms, (ac) 7ms
Standards Met	CE, CSA, CULus, EAC, EZU, GOST, IMQ, LCIE, Lloyds Register, RINA, VDE
Special Features	AC Coils or DC Sensitive Coils, Identification Label, Supply Status



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

	Indication & EMC Coil Suppression Module as Standard
Operating Temperature Range	-40 - +70°C
Minimum Operating Temperature	-40°C
Maximum Operating Temperature	+70°C
Relay Switching Classification	General Purpose Relay



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com