




Industrial Automation Products & Solutions



Finder 58 Series Interface Relay, DIN Rail Mount, 24V ac Coil, 3PDT, 3-Pole, 10A Load

ผู้ผลิต : Finder

รหัสสินค้า : 58.P3.8.024.0060SMA

Overview

โมดูลอินเทอร์เฟซรีเลย์ Finder 58 Series สำหรับ PLC และระบบอิเล็กทรอนิกส์ มาพร้อมการกำหนดหัวและการติดตั้งแบบ DIN Rail

อุปกรณ์เป็นรีเลย์อินเทอร์เฟซแบบติดตั้งบนราง DIN (58 Series) ที่ออกแบบสำหรับเชื่อมต่อกับ PLC และระบบอิเล็กทรอนิกส์ ให้การสวิตชิงหลายช่องทางพร้อมคุณสมบัติสำหรับงานอุตสาหกรรมทั่วไปตามมาตรฐานที่ระบุ

Features

- Coil Voltage: 24V ac
- Contact Configuration: 3PDT (มีการระบุ 4PCO ในคำอธิบาย)
- Mounting Type: DIN Rail
- Number of Poles: 3
- Load Current Rating: 10A
- Terminal Type: Push In
- Contact Material: Silver Alloy
- Input Current: 53mA
- Dimensions: 31 x 86.3 x 95.5mm
- Operating Temperature Range: -40 - +70°C
- Turn On Time: (ac) 10 ms, (dc) 10 ms
- Turn Off Time: (dc) 15 ms, (ac) 5 ms
- Relay Switching Classification: General Purpose Relay
- Special Features: AC Coils or DC Coils, Identification Label, Supply Status Indication & Coil Suppression Module as Standard
- Standards Met: CE, CSA, CULus, EAC, GOST, IMQ, Lloyds Register, RINA, VDE
- Input Resistance: 190Ω
- Switching Voltage: 250 V ac - 400V ac
- Minimum Input Voltage: 250V ac
- Maximum Input Voltage: 400V ac



- Maximum Operating Temperature: +70°C

Applications

- Interface สำหรับ PLC และระบบอิเล็กทรอนิกส์
- การสวิตชิงในระบบอุตสาหกรรมที่ต้องการหลายช่องทาง

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Coil Voltage	24V ac
Contact Configuration	3PDT
Mounting Type	DIN Rail
Number of Poles	3
Load Current Rating	10A
Minimum Input Voltage	250V ac
Maximum Input Voltage	400V ac
Terminal Type	Push In
Switching Voltage	250 V ac - 400V ac
Depth	86.3mm
Height	95.5mm
Length	31mm
Series	58 Series
Contact Material	Silver Alloy
Input Current	53mA
Maximum Operating Temperature	+70°C
Turn On Time	(ac) 10 ms, (dc) 10ms
Operating Temperature Range	-40 - +70°C
Dimensions	31 x 86.3 x 95.5mm
Minimum Operating Temperature	-40°C
Turn Off Time	(dc) 15 ms, (ac) 5ms



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

Relay Switching Classification	General Purpose Relay
Special Features	AC Coils or DC Coils, Identification Label, Supply Status Indication & Coil Suppression Module as Standard
Standards Met	CE, CSA, CULus, EAC, GOST, IMQ, Lloyds Register, RINA, VDE
Input Resistance	190Î©



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com