



## Industrial Automation Products & Solutions



# Omron G2RV-ST Series Electromechanical Interface Relay, DIN Rail Mount, 230V ac Coil, SPDT, 1-Pole, 6A Load

ผู้ผลิต : Omron

รหัสสินค้า : G2RV-ST700 AC230

## Overview

Omron G2RV-ST Series เป็นรีเลย์อิเล็กทรอนิกส์แบบติดตั้ง DIN มีคอล์ย 230V ac, SPDT, 1-pole และรองรับโหลด 6A เหมาะสำหรับสวิตช์สัญญาณทั่วไปในตู้ควบคุม

ออกแบบเพื่อความน่าเชื่อถือในแอปพลิเคชันควบคุมทั่วไป โดยมีฟีเจอร์เช่น LED, mechanical indicator และฝาครอบโปร่งใส ช่วยการตรวจสอบสถานะ มีช่วงแรงดันอินพุตที่ชัดเจน (184–253V) ควรตรวจสอบสภาพแรงดันในระบบก่อนติดตั้ง

## Features

- Coil Voltage: 230V ac
- Contact Configuration: SPDT
- Mounting Type: DIN Rail
- Number of Poles: 1
- Load Current Rating: 6A
- Input Voltage Range: 184 - 253V
- Switching Voltage: 400V ac
- Contact Material: Ag Alloy
- Terminal Type: Screw
- Special Features: LED, Mechanical Indicator, Transparent Case
- Turn On Time: 20ms, Turn Off Time: 20ms (DC) / 40ms (AC)
- Life: 70000 cycles
- Input Current: 6.8mA
- Standards Met: CE, CULus

## Applications

- สวิตช์สัญญาณทั่วไปในตู้ควบคุมอุตสาหกรรม



- อินเทอร์เฟซระหว่างอุปกรณ์ควบคุมและโหลดที่ต้องการการเปลี่ยนสถานะอย่างน่าเชื่อถือ

## Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Coil Voltage	230V ac
Contact Configuration	SPDT
Mounting Type	DIN Rail
Number of Poles	1
Load Current Rating	6A
Minimum Input Voltage	184V
Load Voltage Rating	250V ac
Maximum Input Voltage	253V
Switching Voltage	400V ac
Terminal Type	Screw
Depth	6.2mm
Height	90mm
Length	88mm
Series	G2RV-ST
Contact Material	Ag Alloy
Input Current	6.8mA
For Use With	Industrial Control Equipment
Operating Temperature Range	-40 - 55°C
Turn On Time	20ms
Life	70000 cycles
Control Resistance	100M $\Omega$
Accessory Type	Relay Module
Relay Type	Electro Mechanical
Dimensions	88 x 90 x 6.2mm
Maximum Operating Temperature	+55°C



## บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

Minimum Operating Temperature	-40°C
Relay Switching Classification	Electromechanical Relay
Standards Met	CE, CULus
Turn Off Time	20 (For DC)/40(For AC)ms
Special Features	LED, Mechanical Indicator, Transparent Case
Input Voltage Range	184-253V
Input Resistance	34kΩ



LINE OA  
@thsolution

### Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

**Tel. :** 02-066-1996

**LINE OA :** @thsolution

**Website :** www.thsolution.com