



## Industrial Automation Products & Solutions



### Finder 38 Series Interface Relay, DIN Rail Mount, 24V dc Coil, SPST

ผู้ผลิต : Finder

รหัสสินค้า : 38.31.7.024.9024

## Overview

Finder 38 Series Interface Relay รุ่น 38.31.7.024.9024 เป็นรีเลย์อินเตอร์เฟซติดตั้งบน DIN Rail ใช้คอยล์ 24V dc, การติดต่อแบบ SPST, เทอร์มินัลแบบสกรู พร้อมมิติและมาตรฐานรับรองหลายรายการ

รีเลย์อเนกประสงค์สำหรับการเชื่อมต่อระหว่าง PLC กับอุปกรณ์ภายนอก ออกแบบเป็นโมดูลติดตั้งบน DIN Rail ที่ช่วยจัดระเบียบตู้คอนโทรลและสามารถตอบสนองได้เร็วจากเวลาการสวิตช์ที่ระบุ

## Features

- Coil Voltage: 24V dc
- Contact Configuration: SPST
- Mounting Type: DIN Rail
- Minimum Input Voltage: 16.8V dc
- Terminal Type: Screw
- Switching Voltage: 1.5 - 24V dc
- Dimensions: 89.7 x 14 x 77.1mm
- Input Current: 16.5mA
- Turn On Time: 0.05ms
- Turn Off Time: 0.25ms
- Operating Temperature Range: -20 to +55°C
- Standards Met: CE, cULus, EAC, EN 60715, PCT, RINA, SA, UL, VDE
- Series: 38 Series
- Model: 38.31.7.024.9024
- Brand: Finder

## Applications

- อินเตอร์เฟซระหว่าง PLC และอุปกรณ์ภายนอกในตู้คอนโทรล
- การใช้งานทั่วไปในระบบควบคุมที่ต้องการโมดูลรีเลย์บน DIN Rail



## Specifications

| คุณลักษณะ                     | รายละเอียด                                       |
|-------------------------------|--------------------------------------------------|
| Coil Voltage                  | 24V dc                                           |
| Contact Configuration         | SPST                                             |
| Mounting Type                 | DIN Rail                                         |
| Minimum Input Voltage         | 16.8V dc                                         |
| Terminal Type                 | Screw                                            |
| Switching Voltage             | 1.5 - 24V dc                                     |
| Depth                         | 77.1mm                                           |
| Height                        | 89.7mm                                           |
| Length                        | 14mm                                             |
| Series                        | 38 Series                                        |
| Input Current                 | 16.5mA                                           |
| Turn On Time                  | 0.05ms                                           |
| Turn Off Time                 | 0.25ms                                           |
| Operating Temperature Range   | -20 - +55°C                                      |
| Maximum Operating Temperature | +55°C                                            |
| Dimensions                    | 89.7 x 14 x 77.1mm                               |
| Minimum Operating Temperature | -20°C                                            |
| Standards Met                 | CE, cULus, EAC, EN 60715, PCT, RINA, SA, UL, VDE |



LINE OA  
@thsolution

### Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com