



Industrial Automation Products & Solutions



Finder 4C Series Interface Relay, DIN Rail Mount, 48V dc Coil, SPDT, 16A Load

ผู้ผลิต : Finder

รหัสสินค้า : 4C.01.9.048.0050SPA

Overview

Finder 4C Series อินเตอร์เฟซรีเลย์สำหรับ PLC ติดตั้งบนราง DIN พร้อมคลิปยึดพลาสติกสำหรับถอดรีเลย์ทันที (instant ejection) คอยล์ 48V DC และ Contact SPDT รองรับโหลด 16A

รีเลย์รุ่นนี้ออกแบบมาให้ใช้งานในระบบอุตสาหกรรมที่เชื่อมต่อกับ PLC โดยมีฟีเจอร์ช่วยการบำรุงรักษาอย่างการถอดรีเลย์ทันทีด้วยคลิปยึด ลดเวลาหยุดระบบ ค่ากระแสโหลด 16A และคอนแทคเป็น Silver Alloy เหมาะสำหรับการสวิตซ์ซึ่งโหลดขนาดกลางบนแผง DIN

Features

- Coil Voltage: 48V dc
- Contact Configuration: SPDT
- Load Current Rating: 16A
- Mounting Type: DIN Rail
- Instant ejection of relay using plastic retaining clip (ถอดรีเลย์ทันทีด้วยคลิปยึดพลาสติก)
- Terminal Type: Screw
- Switching Voltage: 250 V ac - 400V ac
- Contact Material: Silver Alloy
- Turn On Time: 15ms, Turn Off Time: 12ms
- Operating Temperature Range: -40°C ถึง +70°C
- Series: 4C Series
- Dimensions: 81 x 15.8 x 64.6mm (Length: 15.8mm, Depth: 64.6mm, Height: 82.9mm)

Applications

- อินเตอร์เฟซระหว่าง PLC กับโหลดภายนอกในตู้คอนโทรล
- การใช้งานบนราง DIN ที่ต้องการรีเลย์สามารถถอดเปลี่ยนได้รวดเร็ว
- สวิตซ์ซึ่งโหลด AC ในช่วง 250V ถึง 400V



Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Coil Voltage	48V dc
Contact Configuration	SPDT
Mounting Type	DIN Rail
Load Current Rating	16A
Maximum Input Voltage	400V ac
Terminal Type	Screw
Switching Voltage	250 V ac - 400V ac
Depth	64.6mm
Height	82.9mm
Length	15.8mm
Series	4C Series
Contact Material	Silver Alloy
Relay Switching Classification	General Purpose Relay
Minimum Operating Temperature	-40°C
Maximum Operating Temperature	+70°C
Dimensions	81 x 15.8 x 64.6mm
Operating Temperature Range	-40 - +70°C
Turn On Time	15ms
Turn Off Time	12ms



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com