



Industrial Automation Products & Solutions



Phoenix Contact EMG 10-REL/KSR-G 24/1-LC Series Interface Relay, DIN Rail Mount, 24V dc Coil, SPST, 1-Pole

ผู้ผลิต : Phoenix Contact

รหัสสินค้า : 2942108

Overview

Phoenix Contact EMG 10-REL/KSR-G 24/1-LC (โมเดล 2942108) รีเลย์อินเตอร์เฟซแบบ SPST 1-pole คอยล์ 24V dc ติดตั้งบน DIN Rail ขั้วต่อแบบสกรู

รีเลย์อินเตอร์เฟซสำหรับการสวิตช์ในสภาพแวดล้อมอุตสาหกรรม ให้คอยล์ 24V dc และการทำงานในช่วงแรงดันอินพุต 19.2–26.4V dc มีอายุการใช้งานเชิงกลยาวนาน (2×10^7 cycles) และเป็นไปตามมาตรฐาน cUL/UL พร้อมขั้วสัมผัสวัสดุ Silver Alloy เหมาะกับการใช้งานบนราง DIN ที่ต้องการความน่าเชื่อถือ

Features

- Coil Voltage: 24V dc
- Contact Configuration: SPST (single pole, single throw)
- Mounting Type: DIN Rail
- Number of Poles: 1
- Input Voltage Range: 19.2 - 26.4V dc (Minimum 19.2V, Maximum 26.4V)
- Terminal Type: Screw
- Contact Material: Silver Alloy
- Life: 2×10^7 Cycles
- มาตรฐาน: cUL, UL
- ขนาด (Depth x Height x Length): 10.6mm x 53.5mm x 75mm
- Operating Temperature Range: -20°C ถึง +40°C

Applications

- การติดตั้งบน DIN Rail ในตู้ควบคุม
- อินเตอร์เฟซสำหรับสวิตช์ในระบบอุตสาหกรรม



Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Coil Voltage	24V dc
Contact Configuration	SPST
Mounting Type	DIN Rail
Number of Poles	1
Maximum Input Voltage	26.4V dc
Minimum Input Voltage	19.2V
Terminal Type	Screw
Depth	10.6mm
Height	53.5mm
Length	75mm
Series	EMG 10-REL/KSR-G 24/1-LC
Contact Material	Silver Alloy
Standards Met	cUL, UL
Life	2 x 10 ⁷ Cycles
Minimum Operating Temperature	-20°C
Operating Temperature Range	-20 - +40°C
Maximum Operating Temperature	+40°C
Input Voltage Range	19.2 - 26.4V dc



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com