



Industrial Automation Products & Solutions



Schneider Electric Harmony Relay RSL Series Interface Relay, DIN Rail Mount, 48V dc Coil, SPDT, 6 A @ 250 V ac Load

ผู้ผลิต : Schneider Electric

รหัสสินค้า : RSL1PVEU

Overview

Schneider Electric Harmony Relay RSL รุ่น RSL1PVEU เป็นรีเลย์แม่เหล็กไฟฟ้าชนิด Interface แบบติดตั้ง DIN (DIN Rail) พร้อมคอยล์ 48V dc และการกำหนด contact แบบ SPDT ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของซีรีส์ Harmony Relay RSL

Features

- Coil Voltage: 48V dc
- Contact Configuration: SPDT (1 CO)
- Mounting Type: DIN Rail (Slim relay mounted on screw socket)
- Load Current Rating: 6 A @ 250 V ac
- Input Voltage Range: 43.2 - 57.6V ac/dc (Minimum 43.2V, Maximum 57.6V)
- Switching Voltage: 277V
- Terminal Type: Screw
- Contact Material: Silver Alloy
- มี LED และวงจรป้องกัน (Protection Circuit) ตามข้อมูล Special Features
- Relay Switching Classification: Interface Plug-In Relay
- Life: 10000000 (Mechanical) cycles, 60000 (Electrical) cycles
- Turn On Time: 5ms
- Operating Temperature Range: -40 - +85°C
- มาตรฐานที่เป็นไปตามข้อมูล: CSA, EAC, EN/IEC, EN/IEC 60068-2-6, UL

Applications

- การใช้งานเป็น Interface relay ในระบบคอนโทรลและการสวิตช์สัญญาณ/กำลัง (ตามคำอธิบายของสินค้า)
- การติดตั้งบนราง DIN ในตู้คอนโทรลหรือตู้ไฟ (Mounting Type ระบุเป็น DIN Rail)

Specifications



คุณลักษณะ	รายละเอียด
Coil Voltage	48V dc
Contact Configuration	SPDT
Mounting Type	DIN Rail
Load Current Rating	6 A @ 250 V ac
Minimum Input Voltage	43.2V ac/dc
Load Voltage Rating	12V
Maximum Input Voltage	57.6V ac/dc
Switching Voltage	277V
Terminal Type	Screw
Depth	78.7mm
Height	96mm
Length	6.2mm
Series	Harmony Relay RSL
Contact Material	Silver Alloy
Input Current	6A
Better World Product	Yes
Better World Verification	Green Premium
Input Voltage Range	43.2 - 57.6V ac/dc
Operating Temperature Range	-40 - +85°C
Minimum Operating Temperature	-40°C
Maximum Operating Temperature	+85°C
Special Features	Slim Relay Mounted on Screw Socket with LED and Protection Circuit
Standards Met	CSA, EAC Certified, EN/IEC, EN/IEC 60068-2-6, UL, UL Certified
Relay Switching Classification	Interface Plug-In Relay
Control Resistance	10600 Ω @
Life	10000000 (Mechanical) cycles, 60000 (Electrical) cycles
Turn On Time	5ms



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

Dimensions

6.2 x 78.7 x 96mm



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com