




Industrial Automation Products & Solutions



Finder 58 Series Interface Relay, DIN Rail Mount, 12V dc Coil, 3PDT, 3-Pole, 10A Load

ผู้ผลิต : Finder

รหัสสินค้า : 58.P3.9.012.0050SMA

Overview

Finder รุ่น 58.P3.9.012.0050SMA เป็นอินเตอร์เฟซรีเลย์ซีรีส์ 58 แบบ DIN rail มีคอยล์ 12V dc และคอนแทค 3PDT (ตามสเปค) ออกแบบสำหรับการแยกสัญญาณและสวิตช์หลายทางในระบบอัตโนมัติ

Features

- รุ่น: 58.P3.9.012.0050SMA (58 Series)
- แบรนด์: Finder
- Coil Voltage: 12V dc
- Contact Configuration (ในสเปค): 3PDT
- คำอธิบายระบุ: การกำหนดคอนแทค 4PCO
- Number of Poles: 3
- Load Current Rating: 10A
- Terminal Type: Push In
- Switching Voltage: 250 - 400 V ac
- Contact Material: Silver Alloy
- Input Current: 86 mA
- Input Resistance: 140 Ω (ระบุในสเปค โดยมีสัญลักษณ์ตัวอักษรที่ผิดปกติในต้นฉบับ)
- Operating Temperature Range: -40°C ถึง +70°C
- Dimensions: 31 x 86.3 x 95.5mm
- Turn On Time: (ac) 10 ms, (dc) 10 ms; Turn Off Time: (dc) 15 ms, (ac) 5 ms
- Special Features: AC Coils or DC Coils, Identification Label, Supply Status Indication & Coil Suppression Module as Standard
- Standards Met: CE, CSA, CULus, EAC, GOST, IMQ, Lloyds Register, RINA, VDE

Applications

- อินเตอร์เฟซสำหรับ PLC และระบบอัตโนมัติ
- การสวิตช์สัญญาณหลายทางในแผงควบคุมอุตสาหกรรม



Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Coil Voltage	12V dc
Contact Configuration	3PDT
Mounting Type	DIN Rail
Number of Poles	3
Load Current Rating	10A
Maximum Input Voltage	400V ac
Minimum Input Voltage	250V ac
Switching Voltage	250 V ac - 400V ac
Terminal Type	Push In
Depth	86.3mm
Height	95.5mm
Length	31mm
Series	58 Series
Contact Material	Silver Alloy
Input Current	86mA
Input Resistance	140Ω@
Operating Temperature Range	-40 - +70°C
Maximum Operating Temperature	+70°C
Dimensions	31 x 86.3 x 95.5mm
Turn On Time	(ac) 10 ms, (dc) 10ms
Special Features	AC Coils or DC Coils, Identification Label, Supply Status Indication & Coil Suppression Module as Standard
Standards Met	CE, CSA, CULus, EAC, GOST, IMQ, Lloyds Register, RINA, VDE
Relay Switching Classification	General Purpose Relay
Turn Off Time	(dc) 15 ms, (ac) 5ms
Minimum Operating Temperature	-40°C



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com