



Industrial Automation Products & Solutions



Finder 4C Series Interface Relay, DIN Rail Mount, 12V ac Coil, SPDT, 1-Pole, 10A Load

ผู้ผลิต : Finder

รหัสสินค้า : 4C.P1.8.012.0060SPA

Overview

Finder 4C Series อินเทอร์เฟซรีเลย์แบบติดตั้งบน DIN rail ชุด 4C โดยมีคอยล์ 12V ac แบบ SPDT 1Pole รองรับโหลดสูงสุด 10A และมีคิลิปพลาสติกสำหรับถอดรีเลย์อย่างรวดเร็ว

เหมาะสำหรับงานควบคุมอัตโนมัติและการเชื่อมต่อกับ PLC เนื่องจากออกแบบเป็นอินเทอร์เฟซสำหรับระบบอิเล็กทรอนิกส์ มีหัวแบบ Push In และพีเจอร์ช่วยระบุสถานะการจ่ายไฟ รวมทั้งมีมาตรฐานการรับรองหลายรายการที่ช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือในการใช้งานภาคอุตสาหกรรม

Features

- Coil Voltage 12V ac
- Contact Configuration: SPDT (1-Pole)
- Mounting: DIN Rail
- Load Current Rating: 10A
- Terminal Type: Push In
- Instant ejection of relay using plastic retaining clip
- Contact Material: Silver Alloy
- Input Current: 90mA
- Turn On Time: (ac) 15 ms, (dc) 15 ms
- Turn Off Time: (dc) 12 ms, (ac) 5 ms
- Dimensions: 15.8 x 66.8 x 95.5mm
- Operating Temperature Range: -40 - +50°C
- Special Features: Identification Label, Supply Status Indication & Coil Suppression Module as Standard
- Standards Met: CE, CSA, CULus, EAC, GOST, IMQ, VDE
- Switching Voltage: 250 V ac - 440V ac

Applications

- อินเทอร์เฟซระหว่าง PLC และอุปกรณ์ภายนอก



- ตู้คอนโทรล/ตู้ควบคุมแบบติดตั้งบน DIN rail
- งานสวิตซ์ทั่วไปที่ต้องการรีเลย์ 10A
- ระบบอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติ

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Coil Voltage	12V ac
Contact Configuration	SPDT
Mounting Type	DIN Rail
Number of Poles	1
Load Current Rating	10A
Minimum Input Voltage	250V ac
Maximum Input Voltage	440V ac
Terminal Type	Push In
Switching Voltage	250 V ac - 440V ac
Depth	66.8mm
Height	95.5mm
Length	15.8mm
Series	4C Series
Contact Material	Silver Alloy
Input Current	90mA
Turn Off Time	(dc) 12 ms, (ac) 5ms
Maximum Operating Temperature	+50°C
Dimensions	15.8 x 66.8 x 95.5mm
Turn On Time	(ac) 15 ms, (dc) 15ms
Minimum Operating Temperature	-40°C
Operating Temperature Range	-40 - +50°C
Input Resistance	80Î©
Special Features	AC Coils or DC Coils, Identification Label, Supply Status Indication & Coil Suppression Module as Standard



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

Relay Switching Classification	General Purpose Relay
Standards Met	CE, CSA, CULus, EAC, GOST, IMQ, VDE



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com