



Industrial Automation Products & Solutions



Phoenix Contact RIF-1-RPT-LDP-24DC/2X21/FG Series Interface Relay, DIN Rail Mount, 24V dc Coil, DPDT, 2-Pole

ผู้ผลิต : Phoenix Contact

รหัสสินค้า : 2908215

Overview

Phoenix Contact 2908215 (RIF-1-RPT-LDP-24DC/2X21/FG) รีเลย์อินเตอร์เฟซแบบ DIN Rail, ชดลวด 24V dc, DPDT, 2-Pole

รีเลย์อินเตอร์เฟซจาก Phoenix Contact ใช้สำหรับการเชื่อมต่อสัญญาณระหว่างคอนโทรลเลอร์และอุปกรณ์ภาคสนาม โดยให้การแยกสัญญาณและขยายกำลังตามคำอธิบาย สเปกตูลักษณะอย่างละเอียดรวมถึงฟังก์ชันแรงดันป้อนเข้า ช่วงอินพุต และข้อมูลด้านความทนทาน

Features

- Coil Voltage: 24V dc
- Contact Configuration: DPDT
- Mounting Type: DIN Rail
- Number of Poles: 2
- Minimum Input Voltage: 24V dc
- Maximum Input Voltage: 24V dc
- Input Voltage Range: 20.4 - 28.8V dc
- Switching Voltage: 250V ac/dc
- Terminal Type: Push In
- Dimensions: 93 x 70 x 16mm (Height x Length x Depth) / Height 93mm, Length 70mm, Depth 16mm
- Series: RIF-1-RPT-LDP-24DC/2X21/FG
- Contact Material: Silver Alloy
- Input Current: 30mA
- Operating Temperature Range: -20 - +50°C
- Turn On Time: 10ms



- Turn Off Time: 10ms
- Life: 10^7 Cycles
- Accessory Type: Relay Module
- Relay Type: Solid State Relay
- Maximum Operating Temperature: +50°C
- Minimum Operating Temperature: -20°C

Applications

- การเชื่อมต่อสัญญาณระหว่างคอนโทรลเลอร์และอุปกรณ์ภาคสนาม
- ระบบอัตโนมัติซึ่งต้องการการการแยกวงจรและขยายสัญญาณ

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Coil Voltage	24V dc
Contact Configuration	DPDT
Mounting Type	DIN Rail
Number of Poles	2
Minimum Input Voltage	24V dc
Maximum Input Voltage	24V dc
Switching Voltage	250V ac/dc
Terminal Type	Push In
Depth	16mm
Height	93mm
Length	70mm
Series	RIF-1-RPT-LDP-24DC/2X21/FG
Contact Material	Silver Alloy
Input Current	30mA
Operating Temperature Range	-20 - +50°C
Turn On Time	10ms
Dimensions	93 x 70 x 16mm
Life	10^7 Cycles



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

Maximum Operating Temperature	+50°C
Accessory Type	Relay Module
Input Voltage Range	20.4 - 28.8V dc
Relay Type	Solid State Relay
Turn Off Time	10ms
Minimum Operating Temperature	-20°C



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com