



Industrial Automation Products & Solutions



Phoenix Contact RIF-0-RPT-12DC/21AU Series Relay Module, DIN Rail Mount, 12V dc Coil, SPDT, 1-Pole

ผู้ผลิต : Phoenix Contact

รหัสสินค้า : 2903369

Overview

ชุดรีเลย์ RIF-0-RPT-12DC/21AU จาก Phoenix Contact เป็นชุดรีเลย์ระดับกำลังแบบติดตั้ง DIN ประกอบด้วยฐานรีเลย์พร้อมระบบ ejector และรีเลย์ปลั๊กอินที่มีหน้าสัมผัสแบบ multi layer gold contact หรือ power contact

ออกแบบเป็นชุดสำหรับงานกำลังโดยเน้นการเปลี่ยนโมดูลที่สะดวกและความเชื่อถือได้ของหน้าสัมผัส (multi layer gold contact) โดยสเปกแรงดันขดลวด 12 V dc และช่วงแรงดันเข้า 9.6 - 18 V dc ทำให้เหมาะกับระบบคอนโทรลที่ใช้แรงดันสัญญาณต่ำ

Features

- Coil Voltage: 12V dc
- Contact Configuration: SPDT (1 changeover)
- Mounting Type: DIN Rail (Plug In)
- Minimum Input Voltage: 9.6V
- Maximum Input Voltage: 18V dc
- Switching Voltage: 30V ac/dc
- Contact Material: Silver Alloy
- Input Current: 16mA
- Life: 20000000 (Mechanical) cycles
- Dimensions: 78 x 6.2 x 93mm

Applications

- งานกำลัง (power relay applications) และการใช้งานที่ต้องการโมดูลรีเลย์ปลั๊กอิน

Specifications



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Coil Voltage	12V dc
Contact Configuration	SPDT
Mounting Type	DIN Rail
Number of Poles	1
Minimum Input Voltage	9.6V
Maximum Input Voltage	18V dc
Switching Voltage	30V ac/dc
Terminal Type	Plug In
Depth	78mm
Height	93mm
Length	6.2mm
Series	RIF-0-RPT-12DC/21AU
Contact Material	Silver Alloy
Input Current	16mA
Operating Temperature Range	-40 - +60°C
Life	20000000 (Mechanical) cycles
Dimensions	78 x 6.2 x 93mm
Minimum Operating Temperature	-40°C
Maximum Operating Temperature	+60°C
Input Voltage Range	9.6 - 18V dc



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com