



## Industrial Automation Products & Solutions



### Finder 4C Series Interface Relay, DIN Rail Mount, 24V ac Coil, SPDT, 1-Pole

ผู้ผลิต : Finder

รหัสสินค้า : 4C.01.8.024.0060SPA

## Overview

Finder 4C.01.8.024.0060SPA อินเทอร์เฟซรีเลย์ซีรีส์ 4C ติดตั้งบนราง DIN คอยล์ 24V ac, Contact SPDT, 1-pole

รีเลย์อินเทอร์เฟซที่ออกแบบมาสำหรับการเชื่อมต่อระหว่าง PLC และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ พร้อมฟังก์ชันการคายรีเลย์ทันทีด้วยคลิปยึดพลาสติก ช่วยลดเวลาการบำรุงรักษาและอำนวยความสะดวกในการเปลี่ยนรีเลย์

## Features

- Coil Voltage: 24V ac
- Contact Configuration: SPDT
- Mounting Type: DIN Rail
- Number of Poles: 1
- Terminal Type: Screw
- Contact Material: Silver Alloy
- Switching Voltage: 250 - 440V ac
- Input Current: 45mA
- Input Resistance: 320Ω
- Dimensions: 81 x 15.8 x 64.6mm
- Operating Temperature Range: -40 - +70°C
- Turn On Time: 15ms; Turn Off Time: 12ms
- Instant ejection via plastic retaining clip (ฟังก์ชันคายรีเลย์ทันที)

## Applications

- Interface relay for PLC and electronic systems
- Switching signals in control circuits

## Specifications



## บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Coil Voltage	24V ac
Contact Configuration	SPDT
Mounting Type	DIN Rail
Number of Poles	1
Terminal Type	Screw
Switching Voltage	250 - 440V ac
Depth	64.6mm
Height	82.9mm
Length	15.8mm
Series	4C Series
Contact Material	Silver Alloy
Input Current	45mA
Input Resistance	320Ω
Dimensions	81 x 15.8 x 64.6mm
Maximum Operating Temperature	+70°C
Minimum Operating Temperature	-40°C
Operating Temperature Range	-40 - +70°C
Turn On Time	15ms
Turn Off Time	12ms



LINE OA  
@thsolution

### Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

**Tel. :** 02-066-1996

**LINE OA :** @thsolution

**Website :** www.thsolution.com