



Industrial Automation Products & Solutions



Phoenix Contact RIF-0-RSC-24DC/ 1 Series Interface Relay, DIN Rail Mount, 24V dc Coil, SPST, 1-Pole

ผู้ผลิต : Phoenix Contact

รหัสสินค้า : 2903366

Overview

Phoenix Contact RIF-0-RSC-24DC/1 (โมเดล 2903366) เป็น Interface Relay แบบติดตั้งบน DIN rail มีคอยล์ 24 V dc, SPST 1-pole, ให้การสวิตช์แบบปราศจากกลิตช์ (glitch-free switching) พร้อม IP20 relay base และการแยกวงจรอย่างปลอดภัย

อุปกรณ์นี้เหมาะสำหรับการเป็นตัวกลางเชื่อมต่อระหว่างสัญญาณควบคุมและโหลดหรือโมดูลอื่น ๆ ในระบบอุตสาหกรรม ให้การสวิตช์ที่เสถียร มีอายุการใช้งานเชิงกลยาวนาน (2×10^7 รอบ) และรองรับช่วงแรงดันขาเข้า 19.2–36 V ทำให้ยืดหยุ่นกับระบบ 24 V

Features

- Coil Voltage: 24 V dc
- Contact Configuration: SPST
- Mounting Type: DIN Rail
- Number of Poles: 1
- Maximum Input Voltage: 24 V dc
- Minimum Input Voltage: 24 V dc
- Load Voltage Rating: 24 V
- Terminal Type: Screw
- Switching Voltage: 250 V ac/dc
- Contact Material: Silver Alloy
- Input Current: 9 mA
- Input Voltage Range: 19.2 - 36 V
- Operating Temperature Range: -40 - +60°C
- Turn On Time: 5 ms
- Turn Off Time: 8 ms
- Life: 2×10^7 (Mechanical cycles)
- Relay Type: Solid State Relay (Pre-Assembled Relay Module)



- Special Features: IP20 Relay Base, Safe Isolation
- Standards Met: DIN EN 50178, UL 94
- Dimensions: 6.2 x 68 x 84 mm

Applications

- อินเทอร์เฟซระหว่างสัญญาณควบคุมและอุปกรณ์ภาคสนาม
- การติดตั้งบน DIN rail ในตู้คอนโทรลสำหรับการสวิตช์แบบ 1-pole
- การป้องกันวงจรควบคุมจากกิลิตซ์

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Coil Voltage	24V dc
Contact Configuration	SPST
Mounting Type	DIN Rail
Number of Poles	1
Maximum Input Voltage	24V dc
Minimum Input Voltage	24V dc
Load Voltage Rating	24V
Terminal Type	Screw
Switching Voltage	250V ac/dc
Depth	68mm
Height	84mm
Length	6.2mm
Series	RIF-0-RSC-24DC/ 1
Contact Material	Silver Alloy
Input Current	9mA
Relay Type	Solid State Relay
Relay Switching Classification	Pre-Assembled Relay Module
Special Features	IP20 Relay Base, Safe Isolation
Accessory Type	Relay Module



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

Input Voltage Range	19.2 - 36V
Standards Met	DIN EN 50178, UL 94
Operating Temperature Range	-40 - +60°C
Turn On Time	5ms
Dimensions	6.2 x 68 x 84mm
Maximum Operating Temperature	+60°C
Turn Off Time	8ms
Minimum Operating Temperature	-40°C
Life	2 x 10 ⁷ (Mechanical) cycles



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com