



Industrial Automation Products & Solutions



TE Connectivity PCB Mount Force Guided Relay, 12V dc Coil Voltage, 4 Pole, DPDT

ผู้ผลิต : TE Connectivity

รหัสสินค้า : SR4D4012 1415055-1

Overview

TE Connectivity PCB Mount Force Guided Relay รุ่น SR4D4012 (1415055-1) ซีรีส์ SR4, ชดลวด 12V dc, การเชื่อมต่อ DPDT (4-pole)

รีเลย์แบบติดตั้งบน PCB ขนาดกะทัดรัดจากซีรีส์ SR4
เหมาะสำหรับการสวิตช์สองวงแยกบนบอร์ดด้วยความสามารถสวิตช์สูงสุด 8A และการแยกวงจร (isolation)
ระหว่างคอยล์กับคอนแทคที่ 4 kV rms ตามสเปค

Features

- Coil Voltage: 12V dc
- Contact Configuration: DPDT (4 poles)
- Mounting Type: PCB Mount (Through Hole)
- Switching Current: 8A
- Maximum Switching Voltage AC: 400V
- Maximum Switching Power AC: 2 kVA
- Coil Resistance: 180 Ω
- Coil Power: 800 mW
- Isolation Coil to Contact: 4 kV rms
- Contact Material: Silver Alloy
- Dimensions: Length 40mm, Height 16.5mm, Depth 13mm
- Operating Temperature Range: -25°C to +70°C
- Terminal Type: Through Hole
- Series: SR4

Applications

- ติดตั้งบนบอร์ด PCB สำหรับงานควบคุมที่ต้องการ DPDT และกระแสการสวิตช์สูง
- การออกแบบวงจรที่ต้องการรีเลย์ผ่านการยึดแบบ Through Hole



Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Coil Voltage	12V dc
Mounting Type	PCB Mount
Contact Configuration	DPDT
Number of Poles	4
Coil Resistance	180 Ω
Switching Current	8A
Coil Power	800mW
Maximum Switching Current AC	8 A
Maximum Switching Voltage AC	400V
Terminal Type	Through Hole
Series	SR4
Maximum Operating Temperature	+70°C
Isolation Coil To Contact	4kV rms
Depth	13mm
Height	16.5mm
Length	40mm
Maximum Switching Power AC	2 kVA
Contact Material	Silver Alloy
Minimum Operating Temperature	-25°C



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com