




Industrial Automation Products & Solutions



Phoenix Contact DIN Rail Force Guided Relay, 24V dc Coil Voltage, 2 Pole, DPDT

ผู้ผลิต : Phoenix Contact

รหัสสินค้า : 2981363

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Coil Voltage	24V dc
Mounting Type	DIN Rail
Contact Configuration	DPDT
Number of Poles	2
Switching Current	6A
Coil Power	0.72W
Maximum Switching Current AC	6 A
Maximum Switching Current DC	6 A
Maximum Switching Voltage DC	230V
Maximum Switching Voltage AC	230V
Terminal Type	Screw
Series	PSR-SCF- 24UC/URM/2X21
Minimum Operating Temperature	-20°C
Isolation Coil To Contact	4kV
Maximum Operating Temperature	+50°C
Contact Material	Silver Alloy
Life	10000000 (Mechanical)Cycles
Height	60.5mm



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

Maximum Switching Power AC	1.5 kVA
Depth	17.5mm
Length	75mm



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com