



Industrial Automation Products & Solutions



Elesta PCB Mount Force Guided Relay, 24V dc Coil Voltage, DPST, SPST

ผู้ผลิต : Elesta

รหัสสินค้า : SIS 212 24VDC

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Coil Voltage	24V dc
Mounting Type	PCB Mount
Contact Configuration	DPST, SPST
Coil Resistance	960Ω
Switching Current	6A
Coil Power	0.6W
Maximum Switching Current AC	6 A
Maximum Switching Current DC	6 A
Maximum Switching Voltage DC	250V
Maximum Switching Voltage AC	250V
Terminal Type	Through Hole
Maximum Switching Power AC	1.5 kVA
Life	90000Cycles
Length	29.2mm
Height	16.5mm
Depth	16.6mm
Maximum Switching Power DC	1.5 kW
Maximum Operating Temperature	+70°C



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

Series	SIS 3
Minimum Operating Temperature	-40°C
Contact Material	Gold Plated



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com