



Industrial Automation Products & Solutions



TE Connectivity PCB Mount Force Guided Relay, 24V dc Coil Voltage, 4 Pole, 3PST, SPST

ผู้ผลิต : TE Connectivity

รหัสสินค้า : SR6M4024

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Coil Voltage	24V dc
Mounting Type	PCB Mount
Contact Configuration	3PST, SPST
Number of Poles	4
Coil Resistance	480Ω@
Switching Current	8A
Coil Power	1200mW
Maximum Switching Current AC	8 A
Maximum Switching Voltage AC	400V
Terminal Type	Through Hole
Maximum Switching Power AC	2 kVA
Minimum Operating Temperature	-25°C
Isolation Coil To Contact	4kV rms
Maximum Operating Temperature	+70°C
Height	16.5mm
Series	SR6
Depth	16.5mm



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

Contact Material	Silver Alloy
Length	55mm



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com