




Industrial Automation Products & Solutions



Elesta PCB Mount Force Guided Relay, 24V dc Coil Voltage, 4PST, SPST, SPST

ผู้ผลิต : Elesta

รหัสสินค้า : SIP 512 24VDC

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Coil Voltage	24V dc
Mounting Type	PCB Mount
Contact Configuration	4PST, SPST, SPST
Coil Resistance	440Ω
Switching Current	16A
Coil Power	1.3W
Maximum Switching Current AC	16 A
Maximum Switching Current DC	16 A
Maximum Switching Voltage DC	250V
Maximum Switching Voltage AC	480V
Terminal Type	Through Hole
Maximum Switching Power AC	4 kVA
Length	84.6mm
Life	250000Cycles
Contact Material	Gold Plated
Height	32mm
Minimum Operating Temperature	-40°C
Depth	20mm



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

Maximum Switching Power DC	4 W
Maximum Operating Temperature	+70°C
Series	SIP 6



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com