



Industrial Automation Products & Solutions



Elesta PCB Mount Force Guided Relay, 24V dc Coil Voltage, 4PST, DPST

ผู้ผลิต : Elesta

รหัสสินค้า : SIF 422 24VDC

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Coil Voltage	24V dc
Mounting Type	PCB Mount
Contact Configuration	4PST, DPST
Coil Resistance	870Ω@
Switching Current	8A
Maximum Switching Current AC	8 A
Coil Power	0.66W
Maximum Switching Current DC	8 A
Maximum Switching Voltage DC	250V
Maximum Switching Voltage AC	250V
Terminal Type	Through Hole
Maximum Switching Power AC	2 kVA
Height	10.9mm
Length	53.6mm
Life	100000Cycles
Maximum Switching Power DC	2 kW
Depth	33.5mm
Series	SIF 6



บริษัท ทีเอส โซลูชัน จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

Minimum Operating Temperature	-40°C
Contact Material	Gold Plated
Maximum Operating Temperature	+70°C



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com