



Industrial Automation Products & Solutions



Elesta PCB Mount Force Guided Relay, 24V dc Coil Voltage, 3 Pole, 3PDT

ผู้ผลิต : Elesta

รหัสสินค้า : SIR 312P 24VDC

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Coil Voltage	24V dc
Mounting Type	PCB Mount
Contact Configuration	3PDT
Number of Poles	3
Coil Resistance	760Ω@
Switching Current	12A
Maximum Switching Current AC	12 A
Coil Power	0.75W
Maximum Switching Current DC	12 A
Maximum Switching Voltage DC	250V
Maximum Switching Voltage AC	480V
Terminal Type	Through Hole
Minimum Operating Temperature	-40°C
Series	SIR 4
Maximum Operating Temperature	+70°C
Length	46.4mm
Life	250000Cycles
Maximum Switching Power AC	3 kVA



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

Maximum Switching Power DC	3 W
Contact Material	Gold Plated
Depth	16mm
Height	30.7mm



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com