



Industrial Automation Products & Solutions



Elesta PCB Mount Force Guided Relay, 24V dc Coil Voltage, 2 Pole, DPDT

ผู้ผลิต : Elesta

รหัสสินค้า : SIS 222 24VDC

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Coil Voltage	24V dc
Mounting Type	PCB Mount
Contact Configuration	DPDT
Number of Poles	2
Coil Resistance	1.15 kΩ
Switching Current	6A
Maximum Switching Current AC	6 A
Coil Power	0.5W
Maximum Switching Current DC	6 A
Maximum Switching Voltage DC	250V
Maximum Switching Voltage AC	250V
Terminal Type	Through Hole
Maximum Operating Temperature	+70°C
Series	SIS 4
Minimum Operating Temperature	-40°C
Maximum Switching Power DC	1.5 kW
Depth	16.6mm
Contact Material	Gold Plated



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

Length	48mm
Maximum Switching Power AC	1.5 kVA
Life	90000Cycles
Height	16.5mm



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com