



Industrial Automation Products & Solutions



Finder PCB Mount Force Guided Relay, 24V dc Coil Voltage, 2 Pole, DPDT

ผู้ผลิต : Finder

รหัสสินค้า : 50.12.9.024.5000

Overview

Finder รุ่น 50.12.9.024.5000 เป็นรีเลย์แบบติดตั้งบน PCB (PCB Mount) แบบ force guided/contact บังคับ (DPDT) ชดลวด 24V DC รองรับกระแสสูงถึง 15A

รีเลย์ซีรีส์ 50 นี้ให้การสวิตช์แบบ DPDT บน PCB เหมาะกับงานที่ต้องการสลับสองวงจรด้วยกระแสสูงและการแยกไอโซลเลชันระหว่างคอยล์กับคอนแทค (isolation coil to contact 6kV) ตามสเปค

Features

- Coil Voltage: 24V DC
- Contact Configuration: DPDT
- Mounting Type: PCB Mount (Through Hole)
- Switching Current: 15A
- Coil Resistance: 820 Ω
- Coil Power: 700 mW
- Maximum Switching Voltage AC: 400V
- Maximum Switching Power AC: 2 kVA
- Isolation Coil To Contact: 6 kV
- Contact Material: Gold, Silver Alloy
- Life: 100000 cycles
- Dimensions: Length 29mm x Height 25mm x Depth 12.4mm
- Operating Temperature Range: -40°C ถึง +70°C
- Standards Met: EN61810-3 type B
- Series: 50

Applications

- การสวิตช์บน PCB สำหรับสองวงจร (DPDT) ที่ต้องการกระแสสูง



- วงจรที่ต้องการแยกไอโซลเลชั่นระหว่างคอยล์กับคอนแทค
- การออกแบบที่ต้องปฏิบัติตามมาตรฐาน EN61810-3 type B

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Coil Voltage	24V dc
Mounting Type	PCB Mount
Contact Configuration	DPDT
Number of Poles	2
Coil Resistance	820 Ω
Switching Current	15A
Coil Power	700mW
Maximum Switching Voltage AC	400V
Terminal Type	Through Hole
Standards Met	EN61810-3 type B
Contact Material	Gold, Silver Alloy
Life	100000 cycles
Length	29mm
Height	25mm
Minimum Operating Temperature	-40°C
Maximum Switching Power AC	2 kVA
Depth	12.4mm
Isolation Coil To Contact	6kV
Maximum Operating Temperature	+70°C
Series	50

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com



LINE OA
@thsolution

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com