



Industrial Automation Products & Solutions



Finder PCB Mount Force Guided Relay, 5V dc Coil Voltage, 2 Pole, DPDT

ผู้ผลิต : Finder

รหัสสินค้า : 50.12.9.005.5000

Overview

Finder 50 ซีรีส์ รีเลย์ความปลอดภัยแบบติดตั้ง PCB (Force Guided) รุ่น 50.12.9.005.5000 เป็นรีเลย์ 2 ขั้ว (DPDT) ใช้ขดลวด 5V DC ออกแบบตามมาตรฐาน EN เพื่อความปลอดภัยด้วยขั้วสัมผัสแบบนำทางบังคับ (EN 50205 type B) และการแยกทางกายภาพสูง

Features

- ขั้วสัมผัสแบบนำทางบังคับ (EN 50205 type B)
- ออกแบบตามมาตรฐาน EN61810-3 type B
- Coil Voltage 5V dc
- การกำหนดขั้ว DPDT (2 Pole)
- Coil Resistance 35 Ω
- Coil Power 700 mW
- Switching Current 15 A
- Maximum Switching Voltage AC 400 V
- Maximum Switching Power AC 2 kVA
- Contact Material: Gold, Silver Alloy
- Mounting Type: PCB Mount, Terminal Type: Through Hole
- Isolation Coil to Contact 6 kV
- อายุการใช้งาน 100000 cycles
- ขนาด: Length 29 mm, Height 25 mm, Depth 12.4 mm
- ช่วงอุณหภูมิใช้งาน: -40°C ถึง +70°C

Applications

- วงจรความปลอดภัยตามมาตรฐาน (safety relay)
- การติดตั้งบนแผงวงจร PCB ที่ต้องการรีเลย์แบบ force-guided

Specifications



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Coil Voltage	5V dc
Mounting Type	PCB Mount
Contact Configuration	DPDT
Number of Poles	2
Coil Resistance	35 Ω
Switching Current	15A
Coil Power	700mW
Maximum Switching Voltage AC	400V
Terminal Type	Through Hole
Standards Met	EN61810-3 type B
Length	29mm
Life	100000 cycles
Maximum Switching Power AC	2 kVA
Contact Material	Gold, Silver Alloy
Series	50
Minimum Operating Temperature	-40°C
Height	25mm
Isolation Coil To Contact	6kV
Maximum Operating Temperature	+70°C
Depth	12.4mm



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com