



## Industrial Automation Products & Solutions



# Finder PCB Mount Force Guided Relay, 60V dc Coil Voltage, 2 Pole, DPDT

ผู้ผลิต : Finder

รหัสสินค้า : 50.12.9.060.5000

## Overview

Finder รุ่น 50.12.9.060.5000 (Series 50) เป็น PCB Mount Force Guided Relay แบบ 2 ขั้ว (2 Pole) รูปแบบคอนแทค DPDT พร้อมคอยล์ 60V dc

## Features

- Coil Voltage: 60V dc
- Contact Configuration: DPDT (2 Pole)
- Mounting Type: PCB Mount / Through Hole terminals
- มาตรฐานความปลอดภัย EN61810-3 type B (Force guided contacts)
- Isolation Coil To Contact: 6kV
- Coil Power: 700mW
- Switching Current: 8A
- Maximum Switching Voltage AC: 400V
- Maximum Switching Power AC: 2 kVA
- Contact Material: Gold, Silver Alloy
- Life: 100000 cycles
- Maximum Operating Temperature: +70°C, Minimum Operating Temperature: -40°C
- ขนาด Length: 29mm, Height: 25mm, Depth: 12.4mm

## Applications

- งานที่ต้องการมาตรฐานความปลอดภัยสูงและการนำทางบังคับของขั้วสัมผัส (ตามคำอธิบายในข้อมูล)

## Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Coil Voltage	60V dc



## บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

Mounting Type	PCB Mount
Contact Configuration	DPDT
Number of Poles	2
Coil Resistance	5.14 k $\Omega$
Switching Current	8A
Coil Power	700mW
Maximum Switching Voltage AC	400V
Terminal Type	Through Hole
Standards Met	EN61810-3 type B
Depth	12.4mm
Isolation Coil To Contact	6kV
Maximum Operating Temperature	+70°C
Series	50
Minimum Operating Temperature	-40°C
Maximum Switching Power AC	2 kVA
Contact Material	Gold, Silver Alloy
Life	100000 cycles
Length	29mm
Height	25mm



LINE OA  
@thsolution

### Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

**Tel. :** 02-066-1996

**LINE OA :** @thsolution

**Website :** www.thsolution.com