



Industrial Automation Products & Solutions



TE Connectivity PCB Mount Force Guided Relay, 24V dc Coil Voltage, 4 Pole, 3PST, SPST

ผู้ผลิต : TE Connectivity

รหัสสินค้า : SR4M4024

Overview

TE Connectivity SR4M4024 เป็นรีเลย์แบบติดบน PCB ขนาด 4 ขั้ว (4 pole) ใช้คอยล์ 24V DC มีขั้วสัมผัสแบบ Forced guided ตาม EN50205 รองรับกระแสสลับกระแสสูงสุด 8A

รีเลย์ที่มีขั้วสัมผัสแบบ Forced guided และการแยกไอโซลเลชัน 4kV rms เหมาะสำหรับแอปพลิเคชันที่ต้องการความปลอดภัยด้านการสลับและความทนทานต่อสภาพแวดล้อมกว้าง

Features

- Coil Voltage: 24V dc
- Mounting Type: PCB Mount
- Contact Configuration: 3PST, SPST (ตัวเลือกการจัดขั้ว)
- Number of Poles: 4
- Coil Resistance: 720 Ω
- Switching Current: 8A
- Maximum Switching Voltage AC: 400V
- Coil Power: 800mW
- Terminal Type: Through Hole
- Isolation Coil To Contact: 4kV rms
- Contact Material: Silver Alloy
- Series: SR4M
- Maximum Operating Temperature: +75°C
- Minimum Operating Temperature: -25°C
- Dimensions: Length 40mm, Depth 13mm, Height 16.5mm

Applications

- การใช้งานบน PCB ที่ต้องการรีเลย์แบบมีขั้วสัมผัสบังคับและการแยกไอโซลเลชันสูง



Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Coil Voltage	24V dc
Mounting Type	PCB Mount
Contact Configuration	3PST, SPST
Number of Poles	4
Coil Resistance	720 Ω
Switching Current	8A
Maximum Switching Current AC	8 A
Coil Power	800mW
Maximum Switching Voltage AC	400V
Terminal Type	Through Hole
Depth	13mm
Isolation Coil To Contact	4kV rms
Maximum Operating Temperature	+75°C
Series	SR4M
Minimum Operating Temperature	-25°C
Contact Material	Silver Alloy
Height	16.5mm
Length	40mm



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com