



Industrial Automation Products & Solutions



Schneider Electric Phase Monitoring Relay, 3 Phase, SPDT, 183 → 528V ac, DIN Rail

ผู้ผลิต : Schneider Electric

รหัสสินค้า : RM17TA00

Overview

Schneider Electric RM17TA00 (Harmony Control) รีเลย์ควบคุมแหล่งจ่าย 3 เฟส แบบมัลติฟังก์ชัน สำหรับตรวจสอบลำดับเฟส การสูญเสียเฟส และความไม่สมมาตรของเฟส ติดตั้งบนราง DIN

รีเลย์ชุดนี้ออกแบบมาเพื่อตรวจสอบสถานะของระบบไฟสามเฟสตามข้อมูลที่ให้ไว้ ได้แก่ การตรวจจับลำดับเฟส การสูญเสียเฟส และความไม่สมมาตร พร้อมช่วงแรงดันตรวจจับที่กว้าง เหมาะสำหรับการป้องกันระบบสามเฟสเพื่อลดความเสี่ยงการหยุดชะงักของเครื่องจักรหรือระบบไฟฟ้า

Features

- Monitoring Application: Phase (ตรวจสอบเฟส)
- รองรับระบบ 3 เฟส
- ตรวจจับ Phase Sequence, Phase Failure และ Phase Asymmetry
- Contact Configuration: SPDT
- Voltage Sensing Range: 183 - 528V ac
- ปรับ Time Delay ได้ 0.1 - 10 s
- ติดตั้งแบบ DIN Rail
- เทอร์มินอลแบบสกรู (Screw)

Applications

- มอนิเตอร์และป้องกันระบบจ่ายไฟ 3 เฟสในตู้ควบคุม
- ใช้งานในแผงควบคุมอุตสาหกรรมที่ต้องการตรวจสอบลำดับเฟสและการสูญเสียเฟส

Specifications



บริษัท ทีเอส โซลูชัน จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Monitoring Application	Phase
Electrical Phase	3
Contact Configuration	SPDT
Voltage Sensing Range	183 - 528V ac
Mounting Type	DIN Rail
Phase Sensitivity	Phase Asymmetry, Phase Failure, Phase Sequence
Time Delay	0.1 - 10s
Series	Harmony Control
Better World Verification	Green Premium
Better World Product	Yes
Terminal Type	Screw
Maximum Voltage Sensed	528V ac
Operating Temperature Range	+50°C
Width	17.5mm
Minimum Operating Temperature	-20°C
Dimensions	72 x 17.5 x 90mm
Length	72mm
Height	90mm
Minimum Voltage Sensed	183V ac
Maximum Operating Temperature	+50°C



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com