



## Industrial Automation Products & Solutions



### Tele Phase, Voltage Monitoring Relay, 3 Phase, DPDT, Maximum of 230 V, DIN Rail

ผู้ผลิต : Tele

รหัสสินค้า : G2PM230VSY20 24-240V

## Overview

Tele Phase, Voltage Monitoring Relay รุ่น G2PM230VSY20 24-240V (ซีรีส์ GAMMA) เป็นรีเลย์ตรวจสอบแรงดันสำหรับการตรวจสอบเฟสและแรงดันแบบมัลติฟังก์ชัน ในตัวถังแบบบาง ติดตั้งบนราง DIN

อุปกรณ์รองรับการตรวจสอบทั้งเฟสและแรงดันสำหรับระบบ 3 เฟส โดยมีความสามารถตรวจสอบ undervoltage, phase failure และ phase sequence พร้อมการหน่วงเวลาแบบปรับได้ 0.1–10 วินาที เหมาะกับการใช้งานในพื้นที่จำกัดที่ต้องการฟังก์ชันหลากหลายและการติดตั้งบน DIN rail

## Features

- ตรวจสอบเฟสและแรงดัน (Phase, Voltage)
- รองรับระบบ 3 เฟส
- ช่วงการตรวจจ็แรงดันสูงสุด 230 V
- คอนฟิเกอเรนซ์รีเลย์ DPDT (2 poles)
- ฟังก์ชันตรวจจ็ undervoltage
- ตรวจจ็ Phase Failure และ Phase Sequence
- หน่วงเวลาปรับได้ 0.1 - 10s
- ติดตั้งแบบ DIN Rail
- เทอร์มินัลแบบสกรู

## Applications

- การตรวจสอบแรงดันและเฟสในระบบจ่ายไฟ 3 เฟส



- การป้องกันและแจ้งเตือนในพื้นที่ติดตั้งจำกัด
- การใช้งานที่ต้องการการตรวจจับ Phase Failure และ Phase Sequence

## Specifications

| คุณลักษณะ                     | รายละเอียด                    |
|-------------------------------|-------------------------------|
| Monitoring Application        | Phase, Voltage                |
| Electrical Phase              | 3                             |
| Voltage Sensing Range         | Maximum of 230 V              |
| Contact Configuration         | DPDT                          |
| Voltage Sensitivity           | Undervoltage                  |
| Mounting Type                 | DIN Rail                      |
| Phase Sensitivity             | Phase Failure, Phase Sequence |
| Time Delay                    | 0.1 - 10s                     |
| Series                        | GAMMA                         |
| Maximum Operating Temperature | +55°C                         |
| Width                         | 108mm                         |
| Height                        | 90mm                          |
| Minimum Operating Temperature | -25°C                         |
| Dimensions                    | 22.5 x 108 x 90mm             |
| Length                        | 22.5mm                        |
| Number of Poles               | 2                             |
| Terminal Type                 | Screw                         |
| Maximum Voltage Sensed        | 230V                          |
| Operating Temperature Range   | +55°C                         |



LINE OA

### Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

**Tel. :** 02-066-1996

**LINE OA :** @thsolution

**Website :** www.thsolution.com



## บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

@thsolution