



Industrial Automation Products & Solutions



RS PRO Phase, Voltage Monitoring Relay, 3 Phase, SPDT, DIN Rail

ผู้ผลิต : RS PRO

รหัสสินค้า : 223-7788

Overview

RS PRO รีเลย์ตรวจสอบเฟสและแรงดัน ออกแบบสำหรับระบบ 3 เฟส ใช้ติดตั้งบนราง DIN rail เพื่อการตรวจสอบสถานะไฟฟ้าและป้องกันความผิดปกติของระบบไฟฟ้า

Features

- Monitoring Application: Phase, Voltage
- Electrical Phase: 3
- Contact Configuration: SPDT
- Voltage Sensitivity: Overvoltage Protection, Undervoltage Protection
- Phase Sensitivity: Phase Loss, Phase Sequence, Phase Asymmetry
- Frequency Sensitivity: Overfrequency, Underfrequency
- Time Delay: 2 - 999s
- Mounting Type: DIN Rail
- Terminal Type: Screw
- Dimensions: 36 x 90 x 67mm
- Length: 66.21mm
- Width: 36mm
- Maximum Frequency Sensed: 45Hz
- Minimum Frequency Sensed: 65Hz
- Operating Temperature Range: -10 - +60°C
- Maximum Operating Temperature: +60°C
- Minimum Operating Temperature: -10°C

Applications

- ติดตั้งในระบบควบคุมอุตสาหกรรม
- การใช้งานกับระบบไฟฟ้า 3 เฟส (ระบบเฟสเดียวหรือ 3 เฟสตามคำอธิบาย)



Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Monitoring Application	Phase, Voltage
Electrical Phase	3
Contact Configuration	SPDT
Voltage Sensitivity	Overvoltage Protection, Undervoltage Protection
Mounting Type	DIN Rail
Phase Sensitivity	Phase Loss, Phase Sequence, Phase Asymmetry
Time Delay	2 - 999s
Terminal Type	Screw
Frequency Sensitivity	Overfrequency, Underfrequency
Dimensions	36 x 90 x 67mm
Length	66.21mm
Maximum Frequency Sensed	45Hz
Maximum Operating Temperature	+60°C
Width	36mm
Minimum Operating Temperature	-10°C
Operating Temperature Range	-10 - +60°C
Minimum Frequency Sensed	65Hz



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com