



Industrial Automation Products & Solutions



RS PRO Voltage Monitoring Relay, 3 Phase, DPDT, DIN Rail

ผู้ผลิต : RS PRO

รหัสสินค้า : 223-7790

Overview

RS PRO Voltage Monitoring Relay รุ่น 223-7790 สำหรับการมอนิเตอร์แรงดัน รองรับระบบ 3 เฟส, คอนแทคแบบ DPDT, ติดตั้งบน DIN Rail พร้อมตั้งดีเลย์เวลาได้ 2 - 999 วินาที

อุปกรณ์ออกแบบเพื่อการมอนิเตอร์และตอบสนองต่อความผิดปกติของแรงดันในระบบไฟฟ้า เหมาะสำหรับการติดตั้งทั้งงานควบคุมและการตรวจสอบระบบไฟฟ้า โดยมีความยืดหยุ่นใช้งานกับระบบเฟสเดียวหรือ 3 เฟสตามคำอธิบาย ช่วยลดความเสี่ยงต่อการหยุดชะงักและช่วยให้การบำรุงรักษาง่ายขึ้น

Features

- Monitoring Application: Voltage
- Electrical Phase: 3 (คำอธิบายในภาพรวมระบุออกแบบสำหรับเฟสเดียวหรือ 3 เฟส)
- Contact Configuration: DPDT
- Voltage Sensitivity: Overvoltage Protection, Undervoltage Protection
- Mounting Type: DIN Rail
- Time Delay: 2 - 999s
- Terminal Type: Screw
- Operating Temperature Range: -10 - +60°C
- Maximum Operating Temperature: +60°C
- Minimum Operating Temperature: -10°C
- Dimensions: 36 x 90 x 67mm
- Height: 90mm
- Width: 36mm
- Length: 66.21mm

Applications

- การมอนิเตอร์แรงดันในระบบไฟฟ้าอุตสาหกรรมทั้งเฟสเดียวและ 3 เฟส



- งานควบคุมและการตรวจสอบระบบไฟฟ้าเพื่อลดความเสี่ยงการหยุดชะงัก

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Monitoring Application	Voltage
Electrical Phase	3
Contact Configuration	DPDT
Voltage Sensitivity	Overvoltage Protection, Undervoltage Protection
Mounting Type	DIN Rail
Time Delay	2 - 999s
Terminal Type	Screw
Maximum Operating Temperature	+60°C
Height	90mm
Minimum Operating Temperature	-10°C
Operating Temperature Range	-10 - +60°C
Dimensions	36 x 90 x 67mm
Width	36mm
Length	66.21mm



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com