



Industrial Automation Products & Solutions



Siemens Phase, Voltage Monitoring Relay, 3 Phase, DPDT, 160 → 690V ac, DIN Rail

ผู้ผลิต : Siemens

รหัสสินค้า : 3UG4615-1CR20

Overview

รีเลย์มอนิเตอร์จาก Siemens รุ่น 3UG4615-1CR20 สำหรับการติดตามแรงดันและเฟสในวงจรมอเตอร์ 3 เฟส ออกแบบเพื่อป้องกันความเสียหายจากแรงดันผิดปกติและลดการหยุดชะงักของระบบขับเคลื่อน

Features

- Monitoring Application: Phase, Voltage
- Electrical Phase: 3
- Voltage Sensing Range: 160 - 690 V ac
- Contact Configuration: DPDT
- Phase Sensitivity: Phase Failure, Phase Sequence
- Time Delay: 0.1 - 20 s
- Mounting Type: DIN Rail
- Series: 3UG4
- Dimensions: 91 x 22.5 x 92 mm
- Minimum Operating Temperature: -25°C; Maximum Operating Temperature: +60°C



- Terminal Type: Screw
- Number of Poles: 3

Applications

- การมอนิเตอร์แหล่งจ่าย AC และการป้องกันในวงจรมอเตอร์ 3 เฟส
- การใช้งานอุตสาหกรรมที่ต้องการตรวจจับลำดับเฟสและการล้มเหลวของเฟส

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Monitoring Application	Phase, Voltage
Electrical Phase	3
Voltage Sensing Range	160 - 690V ac
Contact Configuration	DPDT
Voltage Sensitivity	Overvoltage, Undervoltage
Mounting Type	DIN Rail
Phase Sensitivity	Phase Failure, Phase Sequence
Time Delay	0.1 - 20s
Series	3UG4
Height	92mm
Number of Poles	3
Minimum Voltage Sensed	160V ac
Operating Temperature Range	+60°C
Length	91mm
Dimensions	91 x 22.5 x 92mm
Maximum Voltage Sensed	690V ac
Maximum Operating Temperature	+60°C
Width	22.5mm
Minimum Operating Temperature	-25°C
Terminal Type	Screw



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com