



## Industrial Automation Products & Solutions



### Schneider Electric Voltage Monitoring Relay, 3 Phase, DPDT, 114 → 329V ac, DIN Rail

ผู้ผลิต : Schneider Electric

รหัสสินค้า : RM35UB3N30

## Overview

Schneider Electric RM35UB3N30 (Harmony Control series) เป็นรีเลย์วัดและควบคุมสำหรับระบบไฟฟ้า 3 เฟส แบบ DIN Rail ตรวจสอบลำดับเฟสและเงื่อนไขแรงดันในช่วง 114–329V AC มีคอนแทค DPDT และตั้งเวลาหน่วงได้ 0.3–30s

อุปกรณ์เน้นการตรวจสอบลำดับเฟสและแรงดันสามเฟสเพื่อลดความเสี่ยงจากการต่อวงจรผิดพลาด มีมิติ 72 x 35 x 90mm และเทอร์มินอลแบบสกรู เหมาะกับการติดตั้งในระบบไฟฟ้า 3 เฟสที่ต้องการการตรวจสอบต่อเนื่อง

## Features

- Monitoring Application: Voltage
- Electrical Phase: 3
- Voltage Sensing Range: 114 - 329V ac
- Contact Configuration: DPDT
- Mounting Type: DIN Rail
- Time Delay: 0.3 - 30s
- Series: Harmony Control
- Terminal Type: Screw
- Dimensions: 72 x 35 x 90mm
- Operating Temperature: -20°C ถึง +50°C
- Better World Product: Yes (Green Premium)

## Applications

- การตรวจสอบลำดับเฟสในระบบไฟฟ้า 3 เฟส



- การป้องกันจากแรงดันเกิน/แรงดันว่าง/การขาดนิวทรัลในระบบสามเฟส

## Specifications

| คุณลักษณะ                     | รายละเอียด                                                                                                   |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Monitoring Application        | Voltage                                                                                                      |
| Electrical Phase              | 3                                                                                                            |
| Voltage Sensing Range         | 114 - 329V ac                                                                                                |
| Contact Configuration         | DPDT                                                                                                         |
| Voltage Sensitivity           | Absence of Neutral, Overvoltage and Undervoltage Between Neutral, Overvoltage and Undervoltage Between Phase |
| Mounting Type                 | DIN Rail                                                                                                     |
| Time Delay                    | 0.3 - 30s                                                                                                    |
| Series                        | Harmony Control                                                                                              |
| Better World Verification     | Green Premium                                                                                                |
| Better World Product          | Yes                                                                                                          |
| Length                        | 72mm                                                                                                         |
| Minimum Voltage Sensed        | 114V ac                                                                                                      |
| Height                        | 90mm                                                                                                         |
| Dimensions                    | 72 x 35 x 90mm                                                                                               |
| Terminal Type                 | Screw                                                                                                        |
| Minimum Operating Temperature | -20°C                                                                                                        |
| Maximum Operating Temperature | +50°C                                                                                                        |
| Width                         | 35mm                                                                                                         |
| Operating Temperature Range   | +50°C                                                                                                        |
| Maximum Voltage Sensed        | 329V ac                                                                                                      |

### Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

**Tel. : 02-066-1996**



## บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com



**LINE OA**  
@thsolution

**LINE OA : @thsolution**

**Website : www.thsolution.com**