



Industrial Automation Products & Solutions

Carlo Gavazzi Frequency, Phase, Voltage Monitoring Relay, 3 Phase, SPDT, 102 → 318V ac, DIN Rail

ผู้ผลิต : Carlo Gavazzi

รหัสสินค้า : DPD02DM44

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Monitoring Application	Frequency, Phase, Voltage
Electrical Phase	3
Voltage Sensing Range	102 - 318 V ac, 177 - 552V ac
Contact Configuration	SPDT
Mounting Type	DIN Rail
Phase Sensitivity	Phase Loss, Phase Presence, Phase Sequence
Time Delay	60s
Frequency Sensing Range	45 - 440Hz
Series	DPD
Minimum Frequency Sensed	45Hz
Operating Temperature Range	+60°C
Frequency Sensitivity	Overfrequency, Underfrequency
Terminal Type	Screw
Height	84mm
Maximum Frequency Sensed	440Hz
Minimum Voltage Sensed	102 V ac, 177V ac
Width	22.5mm



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

Length	99.5mm
Number of Poles	1
Minimum Operating Temperature	-20°C
Dimensions	99.5 x 22.5 x 84mm
Maximum Voltage Sensed	318 V ac, 552V ac
Maximum Operating Temperature	+60°C



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com