

RS PRO

RS PRO PCB Mount Power Relay, 6V dc Coil, 10A Switching Current, SPDT

ผู้ผลิต	**RS PRO**
รหัสสินค้า	**476-684**

TECHNICAL SPECIFICATIONS

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Coil Voltage	**6V dc**
Contact Configuration	**SPDT**
Mounting Type	**PCB Mount**
Switching Current	**10A**
Number of Poles	**1**
Latching	**No**
Terminal Type	**Through Hole**
Maximum Switching Voltage AC	**440V ac**
Maximum Switching Voltage DC	**125V dc**
Length	**28.5mm**
Coil Resistance	**164 Î©**
Coil Power	**290mW**
Depth	**10.1mm**
Height	**12.5mm**
Life	**100000 (Electrical) cycles, 10000000 (Mechanical) cycles**
Isolation Coil To Contact	**5kV ac**
Maximum Operating Temperature	**+85°C**
Minimum Operating Temperature	**-40°C**

Standards Met	**CQC CQC04001011425, RoHS Compliant, UL E133481, VDE File No.: 40010480**
Contact Material	**Silver Alloy**
Maximum Switching Power AC	**2.5 kVA**
Maximum Switching Power DC	**300 W**
Application	**Power**

LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน TH Solution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต๊อกสินค้า และการเลือกใช้งาน

Tel. 02-066-1996
LINE OA @thsolution
Website www.thsolution.com

ข้อมูลในเอกสารนี้จัดทำขึ้นเพื่ออ้างอิง โปรดตรวจสอบข้อมูลล่าสุดจากผู้ผลิตหรือเว็บไซต์ TH Solution ก่อนการสั่งซื้อและใช้งาน