




Industrial Automation Products & Solutions



TE Connectivity PCB Mount Power Relay, 24V dc Coil, 8A Switching Current, DPDT

ผู้ผลิต : TE Connectivity

รหัสสินค้า : RTE24024 1-1393243-0

Overview

RT Series 1 and Series 2 รีเลย์กำลังแบบผ่านรูสำหรับติดตั้งลงบน PCB (through hole) รุ่น RT2 รูปแบบการติดต่อ DPDT แรงดันขดลวด 24V dc กระแสสวิตช์ 8A เหมาะสำหรับการออกแบบบอร์ดที่ต้องการรีเลย์กำลังติดตั้งแบบถาวร

รีเลย์จาก TE Connectivity ในชุด RT2 ให้ตัวเลือกการจัดหัวและแรงดันขดลวดที่หลากหลาย เหมาะกับการออกแบบ PCB ที่ต้องการชิ้นส่วนรีเลย์กำลังแบบติดตั้งถาวรและรองรับการสวิตช์กำลังในงานแอปพลิเคชันด้านพลังงาน

Features

- Coil Voltage: 24V dc
- Contact Configuration: DPDT
- Mounting Type: PCB Mount (Through Hole)
- Switching Current: 8A
- Number of Poles: 2
- Latching: No
- Terminal Type: Through Hole
- Contact Material: Silver Nickel Alloy
- Maximum Switching Power AC: 2 kVA
- Series: RT2
- Dimensions (L×D×H): 29mm × 12.7mm × 15.7mm
- Coil Resistance: 1.44 kΩ
- Operating Temperature Range: -40°C to +85°C

Applications

- Power

Specifications



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Coil Voltage	24V dc
Contact Configuration	DPDT
Mounting Type	PCB Mount
Switching Current	8A
Number of Poles	2
Latching	No
Terminal Type	Through Hole
Length	29mm
Coil Resistance	1.44 kΩ
Maximum Operating Temperature	+85°C
Minimum Operating Temperature	-40°C
Depth	12.7mm
Height	15.7mm
Series	RT2
Contact Material	Silver Nickel Alloy
Maximum Switching Power AC	2 kVA
Application	Power



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com