




Industrial Automation Products & Solutions



TE Connectivity PCB Mount Latching Power Relay, 3V dc Coil, 5A Switching Current, SPDT

ผู้ผลิต : TE Connectivity

รหัสสินค้า : 1415390-1

Overview

TE Connectivity PCB Mount Latching Power Relay รุ่น 1415390-1 เป็นรีเลย์แบบ single-coil polarised latching (bistable) ขนาดเล็ก ติดตั้งแบบ PCB และคอนแทค 1 C/O 5A

รีเลย์แบบล๊อตซึ่งแบบขดลวดเดี่ยวนี้นี้เหมาะกับการใช้งานที่ต้องการให้สถานะคงที่หลังจากสับเปลี่ยน โดยมีความไวของคอยล์สูง (ระบุ 200mW ในคำอธิบาย) และมีการแยกคอยล์-คอนแทคสูง (4kVrms) พร้อมอายุการใช้งานทั้งเชิงไฟฟ้าและเชิงกล

Features

- Coil Voltage: 3V dc
- Contact Configuration: SPDT (1 C/O)
- Mounting Type: PCB Mount
- Switching Current: 5A
- Latching: Yes (single-coil polarised latching / bistable)
- Terminal Type: Through Hole
- Maximum Switching Voltage AC: 400V ac
- Coil Resistance: 41Ω
- Coil Power: 220mW (specifications) และระบุ High coil sensitivity: 200mW ในคำอธิบาย
- Isolation Coil To Contact: 4kVrms
- Life: 100,000 (Electrical) cycles, 5,000,000 (Mechanical) cycles
- Operating Temperature: -40°C ถึง +85°C
- Dimensions: 20 × 10 × 10 mm

Applications

- Power applications (ระบุในสเปค)
- งานที่ต้องการรีเลย์แบบ bistable ให้สถานะคงที่หลังการสับเปลี่ยน



Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Coil Voltage	3V dc
Contact Configuration	SPDT
Mounting Type	PCB Mount
Switching Current	5A
Number of Poles	1
Latching	Yes
Terminal Type	Through Hole
Maximum Switching Voltage AC	400V ac
Length	20mm
Coil Resistance	41Ω
Coil Power	220mW
Height	10mm
Contact Material	Silver Alloy
Maximum Operating Temperature	+85°C
Isolation Coil To Contact	4kVrms
Depth	10mm
Life	100000 (Electrical) cycles, 5000000 (Mechanical) cycles
Minimum Operating Temperature	-40°C
Maximum Switching Power AC	1.25 kVA
Application	Power
Dimensions	20 x 10 x 10mm



LINE OA

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com



บริษัท ทีเอส โซลูชัน จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

@thsolution