




Industrial Automation Products & Solutions



Relco Plug In Latching Power Relay, 24V dc Coil, 10A Switching Current, DPDT

ผู้ผลิต : Relco

รหัสสินค้า : C3-R20 / DC 24 V

Overview

Relco C3-R20 เป็นรีเลย์แบบล็อก (latching/remanence) ชนิดเสียบ (plug-in) แบบ DPDT ใช้คอยล์ 24V dc และเรตtingการสวิตช์ 10A

รีเลย์ชนิด bi-stable (remanence) นี้ช่วยให้สถานะการตัดต่อคงที่แม้ไม่จ่ายพลังงานคอยล์ และการออกแบบแบบ plug-in ช่วยให้เปลี่ยนตัวรีเลย์ได้สะดวก ตามสเปกยังให้อายุการใช้งานสูงบนการสวิตช์ DC (20 ล้านรอบตามสเปค)

Features

- Coil Voltage: 24V dc
- Contact Configuration: DPDT
- Latching: Yes (remanence, bi-stable)
- Mounting Type: Plug In
- Terminal Type: Through Hole
- Switching Current: 10A
- Maximum Switching Voltage AC: 250V ac
- Maximum Switching Power AC: 2.5 kVA
- Coil Resistance: 63 Ω
- Coil Power: 1.5W
- Contact Material: Silver Alloy
- Life: 20 Million (DC) cycles
- Dimensions: 35 x 35 x 66mm
- Operating Temperature: -40°C ถึง +60°C

Applications

- การใช้งานที่ต้องการรีเลย์แบบล็อก/bi-stable เพื่อรักษาสถานะ
- แผงควบคุมหรือระบบที่ต้องการรีเลย์แบบเสียบเพื่อการเปลี่ยนใช้งานสะดวก



Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Coil Voltage	24V dc
Contact Configuration	DPDT
Mounting Type	Plug In
Switching Current	10A
Latching	Yes
Terminal Type	Through Hole
Maximum Switching Voltage AC	250V ac
Length	35mm
Coil Resistance	63 Ω
Coil Power	1.5W
Series	C3-R20
Depth	35mm
Height	66mm
Maximum Operating Temperature	+60°C
Minimum Operating Temperature	-40°C
Contact Material	Silver Alloy
Life	20 Million (DC) cycles
Maximum Switching Power AC	2.5 kVA
Dimensions	35 x 35 x 66mm



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com