



Industrial Automation Products & Solutions



Panasonic PCB Mount Power Relay, 24V dc Coil, 5A Switching Current, SPST

ผู้ผลิต : Panasonic

รหัสสินค้า : DSP1A-DC24V

Overview

รีเลย์ขนาดจิ๋วแบบติด PCB ของ Panasonic (DSP1A-DC24V) มีอัตราการทำงานของขั้วติดต่อสูง ความสามารถในการสวิตซ์สูง ความไวสูง และแรงดันทะลุสูงตามสเปค

รีเลย์ติด PCB ระบุคอยล์ 24V DC, การกำหนดขั้วเป็น SPST, กระแสสวิตซ์ 5A และการแยกวางจรคอยล์ต่อขั้ว 3kVrms พร้อมอายุการใช้งาน 100000 operations เหมาะกับอุปกรณ์อุตสาหกรรมที่มีข้อจำกัดด้านแรงดัน/กระแสตามสเปค

Features

- Coil Voltage: 24V DC
- Contact Configuration: SPST
- Mounting Type: PCB Mount
- Switching Current: 5A
- Number of Poles: 1
- Latching: No
- Max Switching Voltage AC: 250V
- Max Switching Voltage DC: 125V
- Coil Resistance: 1920Ω
- Coil Power: 300mW
- Isolation Coil to Contact: 3kVrms
- Life: 100000 Operations
- Contact Material: Silver Alloy
- Max Switching Power DC: 150 W
- Max Switching Power AC: 2 kVA
- Operating Temp: -40°C to +60°C
- Dimensions (L x H x D): 20.2mm x 10mm x 11mm

Applications



- Industrial Equipment

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Coil Voltage	24V dc
Contact Configuration	SPST
Mounting Type	PCB Mount
Switching Current	5A
Number of Poles	1
Latching	No
Maximum Switching Voltage AC	250V
Maximum Switching Voltage DC	125V dc
Length	20.2mm
Coil Resistance	1920 Ω ©
Coil Power	300mW
Maximum Operating Temperature	+60°C
Minimum Operating Temperature	-40°C
Life	100000 Operations
Contact Material	Silver Alloy
Isolation Coil To Contact	3kVrms
Height	10mm
Depth	11mm
Maximum Switching Power DC	150 W
Maximum Switching Power AC	2 kVA
Application	Industrial Equipment

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com



LINE OA
@thsolution

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com