



Industrial Automation Products & Solutions



TE Connectivity PCB Mount Power Relay, 12V dc Coil, 8A Switching Current, DPST

ผู้ผลิต : TE Connectivity

รหัสสินค้า : RT444012

Overview

TE Connectivity รุ่น RT444012 รีเลย์กำลัง PCB Mount (RT Series 2) ขดลวด 12V dc สวิตซ์กระแส 8A การจัดหิ้ว DPST และเทอร์มินัลแบบ Through Hole

RT Series (รวม RT2) ออกแบบเป็นรีเลย์กำลังแบบ through hole สำหรับบัดกรีบน PCB โดยมีสเปคที่ครอบคลุมทั้งแรงดันขดลวด 12V dc, กระแสสวิตซ์สูงสุด 8A และวัสดุติดต่อกับ Silver Nickel Alloy เหมาะกับงานที่ต้องการรีเลย์กำลังบน PCB ในงานอุตสาหกรรมและอุปกรณ์ควบคุมไฟฟ้า

Features

- Coil Voltage: 12V dc
- Contact Configuration: DPST
- Mounting Type: PCB Mount
- Switching Current: 8A
- Number of Poles: 2
- Latching: No
- Terminal Type: Through Hole
- Series: RT2
- Contact Material: Silver Nickel Alloy
- ขนาด: Length 29mm, Height 15.7mm, Depth 12.7mm
- Coil Resistance: 360 Ω
- Operating Temperature Range: -40°C ถึง +85°C
- Maximum Switching Power AC: 2 kVA
- Application: Power

Applications

- งาน Power (ตามสเปค Application: Power)
- การติดตั้งบน PCB สำหรับอุปกรณ์ควบคุมและงานอุตสาหกรรม (ตาม Mounting Type และ Description)



Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Coil Voltage	12V dc
Contact Configuration	DPST
Mounting Type	PCB Mount
Switching Current	8A
Number of Poles	2
Latching	No
Terminal Type	Through Hole
Length	29mm
Coil Resistance	360 Ω
Maximum Operating Temperature	+85°C
Series	RT2
Minimum Operating Temperature	-40°C
Contact Material	Silver Nickel Alloy
Height	15.7mm
Depth	12.7mm
Maximum Switching Power AC	2 kVA
Application	Power



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com