



Industrial Automation Products & Solutions



TE Connectivity PCB Mount Latching Power Relay, 24V dc Coil, 8A Switching Current, DPDT

ผู้ผลิต : TE Connectivity

รหัสสินค้า : RT424F24

Overview

TE Connectivity รีเลย์แบบล็อก (Polarized bistable / latching) รุ่น RT424F24 ขดลวด 24V dc ติดตั้งบน PCB, คอนฟิกร DPDT, สวิตช์กระแส 8A

ซีรีส์ RT1/RT2 เป็นรีเลย์ polarized bistable (latching) ตามข้อมูล ออกแบบให้คงสภาพล็อกหลังจากได้รับพัลส์ ซึ่งเหมาะสำหรับการควบคุมที่ต้องการเก็บสถานะโดยไม่ต้องให้กระแสไฟฟ้าต่อเนื่อง

Features

- Coil Voltage: 24V dc
- Contact Configuration: DPDT
- Mounting Type: PCB Mount (Through Hole)
- Switching Current: 8A
- Latching: Yes (polarized bistable)
- Terminal Type: Through Hole
- Maximum Switching Voltage AC: 400V ac
- Coil Resistance: 886 Ω
- Dimensions: 29 x 15.7 x 12.7mm
- Maximum Switching Power AC: 2 kVA
- Contact Material: Silver Alloy
- Operating Temperature Range: -40°C ถึง +85°C
- Series: Schrack (ตามสเปค)

Applications

- การควบคุมสถานะที่ต้องการการเก็บสถานะตามสเปค
- Application: Power (ตามสเปค)



Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Coil Voltage	24V dc
Contact Configuration	DPDT
Mounting Type	PCB Mount
Switching Current	8A
Number of Poles	2
Latching	Yes
Terminal Type	Through Hole
Maximum Switching Voltage AC	400V ac
Length	29mm
Coil Resistance	886 Ω
Height	15.7mm
Minimum Operating Temperature	-40°C
Series	Schrack
Maximum Operating Temperature	+85°C
Depth	12.7mm
Contact Material	Silver Alloy
Maximum Switching Power AC	2 kVA
Application	Power
Dimensions	29 x 15.7 x 12.7mm



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com