



Industrial Automation Products & Solutions



Finder DIN Rail Latching Modular Step Relay, 12V dc Coil, 16A Switching Current, SP-NC, SP-NO

ผู้ผลิต : Finder

รหัสสินค้า : 20.23.9.012.0000

Overview

Finder DIN Rail latching modular step relay (20.23.9.012.0000) ขับเคลื่อนด้วย 12V dc เป็นรีเลย์แบบ double phase มี 1 NO และ 1 NC พร้อมฟังก์ชันล็อกชิ่ง (latching) และรองรับกระแสสวิตช์ 16A

เป็นรีเลย์แบบโมดูลาร์ติดตั้งบน DIN Rail ที่ออกแบบสำหรับการสวิตช์แบบสองเฟสและการล็อกตำแหน่ง เหมาะกับแผงควบคุมที่ต้องการโมดูลาร์และรองรับกระแสสวิตช์สูง พร้อมคุณสมบัติการแยกกันสูง (Isolation 4kV)

Features

- Coil Voltage: 12V dc
- Contact Configuration: SP-NC, SP-NO (1 NO + 1 NC)
- Mounting Type: DIN Rail
- Switching Current: 16A
- Latching: Yes
- Terminal Type: Screw
- Maximum Switching Voltage AC: 250V ac
- Coil Resistance: 27 Ω
- Coil Power: 5W
- Isolation Coil To Contact: 4kV
- Maximum Operating Temperature: +40°C
- Minimum Operating Temperature: -40°C
- Series: 20 Series
- Contact Material: Silver Alloy
- Height: 84mm
- Depth: 58.4mm




- Maximum Switching Power AC: 4 kVA

Applications

- การสวิตช์ที่ต้องการการล็อคตำแหน่งแบบสองเฟสและกระแสสวิตช์สูง

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Coil Voltage	12V dc
Contact Configuration	SP-NC, SP-NO
Mounting Type	DIN Rail
Switching Current	16A
Latching	Yes
Terminal Type	Screw
Maximum Switching Voltage AC	250V ac
Coil Resistance	27 Ω
Coil Power	5W
Isolation Coil To Contact	4kV
Maximum Operating Temperature	+40°C
Series	20 Series
Contact Material	Silver Alloy
Height	84mm
Minimum Operating Temperature	-40°C
Depth	58.4mm
Maximum Switching Power AC	4 kVA



LINE OA

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com



บริษัท ทีเอส โซลูชัน จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

@thsolution