




Industrial Automation Products & Solutions



TE Connectivity PCB Mount, Plug In Power Relay, 5V dc Coil, 16A Switching Current, SPST

ผู้ผลิต : TE Connectivity

รหัสสินค้า : 4-1393240-0 RT334005

Overview

รีเลย์จ่ายพลังงานแบบติดบน PCB ของ TE Connectivity รุ่น 4-1393240-0 (RT334005) เป็น Plug In Power Relay ขดลวด 5V dc ให้กระแสสวิตช์สูงสุด 16A และการกำหนดคอนแทคแบบ SPST

รีเลย์ชนิดนี้ออกแบบสำหรับการสวิตช์โหลดบนบอร์ด PCB ด้วยขดลวด 5V dc ให้การสวิตช์ที่เชื่อถือได้สำหรับกระแสสูงสุด 16A โดยใช้เทอร์มินอลแบบ Plug In เหมาะกับการติดตั้งแบบ PCB Mount และการใช้งานที่ต้องการการสวิตช์อย่างราบรื่นเพื่อลดผลกระทบต่อโหลดขณะสวิตช์

Features

- Coil Voltage: 5V dc
- Contact Configuration: SPST
- Switching Current: 16A
- Mounting Type: PCB Mount, Plug In
- Terminal Type: Plug In
- Contact Material: Silver Alloy
- Coil Resistance: 62 Ω
- Coil Power: 403mW
- Maximum Switching Voltage AC: 400V ac
- Dimensions: 29 x 12.7 x 15.7mm
- Number of Poles: 1
- Latching: No
- Series: SCHRACK Power PCB Relay RT1
- Height: 15.7mm, Length: 29mm, Width/Depth: 12.7mm

Applications

- การสวิตช์พลังงานบน PCB



- วงจรควบคุมที่ต้องการรีเลย์แบบ Plug In

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Coil Voltage	5V dc
Contact Configuration	SPST
Mounting Type	PCB Mount, Plug In
Switching Current	16A
Number of Poles	1
Latching	No
Terminal Type	Plug In
Maximum Switching Voltage AC	400V ac
Length	29mm
Coil Resistance	62 Ω
Coil Power	403mW
Depth	12.7mm
Contact Material	Silver Alloy
Maximum Operating Temperature	+85°C
Height	15.7mm
Series	SCHRACK Power PCB Relay RT1
Minimum Operating Temperature	+70°C
Width	12.7mm
Dimensions	29 x 12.7 x 15.7mm



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com



บริษัท ทีเอส โซลูชัน จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com
