



Industrial Automation Products & Solutions



Relpol Plug In Power Relay, 24V ac Coil, 10A Switching Current, DPDT

ผู้ผลิต : Relpol

รหัสสินค้า : R15-2012-23-5024-WTL

Overview

Relpol R15-2012-23-5024-WTL พาวเวอร์รีเลย์แบบ Plug In, ขดลวด 24V AC, การกำหนดขั้วแบบ DPDT, กระแสสวิทซ์ 10A, มีฟีเจอร์ WT (mechanical indicator + lockable front test button) เป็นมาตรฐาน

รีเลย์รุ่นนี้ออกแบบมาสำหรับการใช้งานทั่วไป (General Purpose) ในการติดตั้งแบบ plug-in โดยให้ฟีเจอร์ WT ช่วยให้การตรวจสอบสถานะและการทดสอบหน้ากระดานทำได้สะดวก ค่า isolation coil-to-contact 2.5 kV AC และอายุการใช้งานไฟฟ้า/กลไกที่ยาวนานบ่งชี้ความทนทานสำหรับงานสวิทซ์ซ้ำๆ

Features

- Coil Voltage: 24V AC
- Contact Configuration: DPDT
- Mounting Type: Plug In
- Switching Current: 10A
- Number of Poles: 2
- ฟีเจอร์ WT: mechanical indicator และ lockable front test button
- Isolation Coil To Contact: 2.5 kV AC
- อายุการใช้งาน: 200000 (Electrical) cycles, 20000000 (Mechanical) cycles
- Contact Material: Silver Alloy
- อุณหภูมิการทำงาน: -40°C ถึง +55°C
- Coil Power: 2.8W

Applications

- General Purpose

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
-----------	------------



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

Coil Voltage	24V ac
Contact Configuration	DPDT
Mounting Type	Plug In
Switching Current	10A
Number of Poles	2
Latching	No
Terminal Type	Plug In
Maximum Switching Voltage AC	440V
Maximum Switching Voltage DC	24V dc
Length	35mm
Coil Resistance	75Ω@
Coil Power	2.8W
Isolation Coil To Contact	2.5kV ac
Maximum Operating Temperature	+55°C
Series	R15
Minimum Operating Temperature	-40°C
Height	35mm
Life	200000 (Electrical) cycles, 20000000 (Mechanical) cycles
Contact Material	Silver Alloy
Depth	54.4mm
Application	General Purpose



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com