



Industrial Automation Products & Solutions



Phoenix Contact PCB Mount Power Relay, 12V dc Coil, 10A Switching Current, DPDT

ผู้ผลิต : Phoenix Contact

รหัสสินค้า : 2961299

Overview

Phoenix Contact REL-MR ซีรีส์ รีเลย์แบบ non-latching สำหรับการใช้งานอุตสาหกรรม ออกแบบสำหรับติดตั้งบน PCB และให้การสวิตช์ที่เชื่อถือได้

รีเลย์ PCB mount DPDT ขดลวด 12V dc

เหมาะกับการสวิตช์แรงดันและสัญญาณในระบบอุตสาหกรรมที่ต้องการอุปกรณ์ไม่ล็อก (non-latching)

โดยมีการออกแบบให้รองรับพลังงานและการใช้งานต่อเนื่องที่อุณหภูมิ -40°C ถึง $+85^{\circ}\text{C}$ และใช้หัวแบบ Through Hole

Features

- Coil Voltage: 12V dc
- Contact Configuration: DPDT (2 poles)
- Mounting Type: PCB Mount
- Switching Current: 10A
- Terminal Type: Through Hole
- Maximum Switching Voltage AC: 30V ac
- Maximum Switching Voltage DC: 36V dc
- Contact Material: Gold Plated
- Coil Resistance: 360 Ω
- Maximum Operating Temperature: $+85^{\circ}\text{C}$
- Minimum Operating Temperature: -40°C
- Maximum Switching Power AC: 2 kVA
- Maximum Switching Power DC: 190 W
- Dimensions (L x D x H): 12.7mm x 15.7mm x 29mm
- Series: REL-MR- 12DC/21-21AU
- Latching: No

Applications



- Power (ระบุในช่อง Application)
- การสวิตช์ในระบบอุตสาหกรรมทั่วไป (ตามคำอธิบายของผลิตภัณฑ์)

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Coil Voltage	12V dc
Contact Configuration	DPDT
Mounting Type	PCB Mount
Switching Current	10A
Number of Poles	2
Latching	No
Terminal Type	Through Hole
Maximum Switching Voltage AC	30V ac
Maximum Switching Voltage DC	36V dc
Length	12.7mm
Coil Resistance	360 Ω
Depth	15.7mm
Minimum Operating Temperature	-40°C
Series	REL-MR- 12DC/21-21AU
Maximum Operating Temperature	+85°C
Contact Material	Gold Plated
Height	29mm
Maximum Switching Power AC	2 kVA
Maximum Switching Power DC	190 W
Application	Power

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สวิตกสินค้า

Tel. : 02-066-1996



บริษัท ทีเอส โซลูชัน จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com



LINE OA
@thsolution

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com