




Industrial Automation Products & Solutions



TE Connectivity PCB Mount Power Relay, 5V dc Coil, 8A Switching Current, DPDT

ผู้ผลิต : TE Connectivity

รหัสสินค้า : RTE24005

Overview

TE Connectivity RT Series (RTE24005) รีเลย์กำลังแบบติดผ่านรูบอร์ด (PCB Mount) ขดลวด 5V dc ขั้วติดต่อ DPDT

RT Series ให้ตัวเลือกแรงดันขดลวดและรูปแบบขั้วที่หลากหลายสำหรับการติดตั้งแบบ through hole รุ่น RTE24005 ระบุเป็น Series RT2 เหมาะสำหรับงานที่ต้องการการสวิตช์ซึ่งกำลังระดับกลางโดยมีพารามิเตอร์การทำงานที่ชัดเจน

Features

- Coil Voltage: 5V dc
- Contact Configuration: DPDT
- Mounting Type: PCB Mount (Through Hole)
- Switching Current: 8A
- Number of Poles: 2
- Terminal Type: Through Hole
- Coil Resistance: 62 Ω
- Contact Material: Silver Nickel Alloy
- Series: RT2
- ขนาด (L×H×D): 29mm × 15.7mm × 12.7mm
- Operating Temperature Range: -40°C ถึง +85°C
- Maximum Switching Power AC: 2 kVA
- Latching: No

Applications

- Power
- งานวงจรกำลังต่าง ๆ ที่ติดตั้งบน PCB

Specifications



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Coil Voltage	5V dc
Contact Configuration	DPDT
Mounting Type	PCB Mount
Switching Current	8A
Number of Poles	2
Latching	No
Terminal Type	Through Hole
Length	29mm
Coil Resistance	62 Ω
Contact Material	Silver Nickel Alloy
Series	RT2
Minimum Operating Temperature	-40°C
Height	15.7mm
Maximum Operating Temperature	+85°C
Depth	12.7mm
Maximum Switching Power AC	2 kVA
Application	Power



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com